



端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .51 – 1.31 mm²

快速断开对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

快速断开对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle

快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.29 – 3.3 mm[.09 – .13 in]
总长	16.07 mm[.633 in]
母端子坯料厚度	.3 mm[.012 in]
Wire Size	.51 – 1.31 mm ²
快速断开对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
快速断开对接公端厚度	.51 mm[.02 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
获得 CSA 认证	是

包装特性

封装数量	500
快速断开包装方式	零散零件/箱

其他

线路	最好的
----	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 61045-2 FASTON .187 SERIES (4.8 MM) TPBR	 TE 产品编号 170141-2 187 FASTON,FLAG,REC.,20-16 AWG, TPBR	 TE 产品编号 91509-1 CCII FASTON 187 REC 20-16 ASSY	 TE 产品编号 91509-3 CCII FASTON 187 REC 20-16 HEAD
---	--	---	---

该系列中的其他产品 | FASTON 187

 PCB 端子(48)	 压接端子护套(40)	 快速断开(222)	 接头(1)
---	---	--	--



接头和拼接件(1)



插入和拔出工具(1)

客户还购买了



TE 产品编号1929494001
RNF-3000 单壁卷 HS 热缩管



TE 产品编号T4112401041-000
M12 可现场安装非屏蔽式



TE 产品编号1059617-1
4557 5009 02



TE 产品编号1-480285-0
10P CMNL PLUG HSG M/M NATL



TE 产品编号154512-2
187 FASTON HSG.,REC.,1 POS,
NATRUAL



TE 产品编号1059541-1
4536 7388 02




TE 产品编号1879666-8
H8 158K 0.1% 15PPM



TE 产品编号1-1879665-5
H8 17K4 0.1% 15PPM



TE 产品编号1-444314-1
HSG ASSY 9P COMBINED



TE 产品编号132005-1
STRATO-THERM, HR, FLAG, 12-10, M4
(#8)

文档

产品图纸

FASTON 187 RECEPTACLE 20-16 AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_42566-2_U.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_42566-2_U.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_42566-2_U.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[FASTIN_FASTON_Product_Line](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

[Wire Preparation And Crimp Inspection Guide](#)

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[Hand Crimping Tool 90180-2](#)

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本