




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .32 – .82 mm²

快速断开对接公端宽度: 5.21 mm [.205 in]

快速断开对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle



快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.16 – 3.18 mm[.085 – .125 in]
总长	17.7 mm[.696 in]
母端子坯料厚度	.33 mm[.013 in]
Wire Size	.32 – .82 mm ²
快速断开对接公端宽度	5.21 mm[.205 in]
快速断开对接公端厚度	.51 mm[.02 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
获得 CSA 认证	是

包装特性

封装数量	1000
快速断开包装方式	零散零件/箱

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）



不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 61045-2
FASTON .187 SERIES (4.8 MM) TPBR

TE 产品编号 170141-2
187 FASTON,FLAG,REC.,20-16 AWG, TPBR

该系列中的其他产品 | FASTON 205

PCB 端子(11)

压接端子护套(3)

快速断开(38)

客户还购买了


TE 产品编号1-316081-3
Dynamic 3200 HDR 组件

TE 产品编号1-178128-4
Dynamic 3200 母端和公端壳体

TE 产品编号1-178313-3
Dynamic 3100 HDR 组件

TE 产品编号1-174960-1
低和中等功率接头






TE 产品编号9-1768034-2
LKZ VINYL 电气符号标签



TE 产品编号1-1768019-9
EET-5176P-9



TE 产品编号1-174930-1
070 MLC W-W CAP HSG 6P F/A

文档

产品图纸

205 FASTON,REC.,22-18 AWG,TPBR

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170123-2_B_c-170123-2-b.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170123-2_B_c-170123-2-b.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170123-2_B_c-170123-2-b.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

.110,.187 & 250 Series FASTON Terminals

英文版本

产品规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本