




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .82 – 3.31 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	无镀层

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle

快速断开端子方向	标志
端子基材	黄铜
压接类型	突片锁
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.79 – 5.33 mm[.11 – .21 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	.82 – 3.31 mm ²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
获得 CSA 认证	是

包装特性

封装数量	1000
快速断开包装方式	零散零件/箱

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 47417
DAHT FASTON STRAIGHT 18-14 ASSY

该系列中的其他产品 | FASTON 250

 PCB 端子(144)	 压接端子护套(143)	 压缩连接器(4)	 快速断开(466)
 接头(4)	 插入和拔出工具(6)	 漆包线端子(1)	

客户还购买了



TE 产品编号1-1971773-7
三重锁定电源连接器标准温度插头

TE 产品编号YDTS24F25-37SNV001
D38999: Jam Nut, 25-37 Insert, Electroless Nickel Plating

TE 产品编号1623795-5
线绕电阻器：水平安装

TE 产品编号170891-1
250 FASTON HSG., FLAG, REC., NATRUAL

TE 产品编号1-647689-2
3.96 EP HDR ASSY 12P(NATURAL)

TE 产品编号1-1879352-5
RR02 5% 1R2 AMMO

TE 产品编号1742977-1
250FAST FLG RCPT AMVAR TPBR CMA1500-4220

TE 产品编号1744489-6
3.96 EP HDR ASY 06P NO PEG, GW

TE 产品编号1SNL308010R0000
DBL80

TE 产品编号1-1735583-1
mSATA, Receptacle, R/A SMT, Btm Mt, 30u"

文档

产品图纸

FASTON 250 FLAG REC 18-12 AWG BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_60102-1_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60102-1_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60102-1_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



FASTIN_FASTON_Product_Line

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

AMPLIVAR Bobbin Tab Terminals

英文版本

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本