



端子和接头 > 压接电线插针、公端和套圈



端子和接头类型: Receptacle

压接电线插针、公端和套圈端子类型: 母端

压接电线插针、公端和套圈插针直径: 3.96 mm [.155 in]

压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）: 4.5 mm [.177 in]

Accepts Wire Insulation Diameter Range: 3.3 – 4.5 mm [.13 – .177 in]

产品特性

产品类型特性

压接电线插针、公端和套圈压线筒类型	开式压线筒
压接电线插针、公端和套圈线缆类型	常规导线
Insulated	No
支持种类	绝缘支撑

主体特性

双线	否
压接电线插针、公端和套圈电镀材料	锡

接触件特性

端子长度	6.4 mm[.25 in]
端子和接头类型	Receptacle
压接电线插针、公端和套圈端子类型	母端
压接电线插针、公端和套圈插针直径	3.96 mm[.155 in]
压接电线插针、公端和套圈端子方向	直式

端接特性

子弹型端子	不带
-------	----



机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）	4.5 mm[.177 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	3.3 – 4.5 mm[.13 – .177 in]
Wire Size	.8 – 2.5 mm ²
线径	1624 – 4106 CMA
压线筒内径	2.03 mm, 3.59 mm[.08 in][.14 in]
压接电线插针、公端和套圈材料厚度	.46 mm[.018 in]
压接电线插针、公端和套圈总长	17.5 mm[.689 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
------	-----

操作/应用

重载	否
----	---

包装特性

封装数量	5000
压接电线插针、公端和套圈包装方式	卷, 卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 42428-5
PIN TERMINAL RECEPTACLE 24-20 AWG TPPHBZ

TE 产品编号 140712-2
PIN .155 DIA REC 18-14 AWG TPBR

TE 产品编号 42745-2
PIN 090 FLAG RECEPTACLE 20-14 AWG TPPHBZ

TE 产品编号 60376-1
PIN 090 RECEPTACLE 20-14 AWG TPPHBZ

TE 产品编号 153209-2
SHUR PLUG .18 DIA REC 18-16 AWG TPBR

TE 产品编号 150557
SHUR PLUG

TE 产品编号 150558-3
SHUR PLUG

TE 产品编号 140670
SHUR PLUG TIN PLATED AWG 14 18

TE 产品编号 41870
PIN 093 (2.36 MM) REC 22-18 AWG BR

TE 产品编号 42428-8
040 PIN REC IS 24-20 SPHPBZ

客户还购买了

TE 产品编号3-1623789-2
线绕电阻器：垂直安装

TE 产品编号2176125-2
线绕电阻器：水平安装

TE 产品编号1742964-1
2.29 DIA CLUSTER PIN AMPLV REC 1600-4800

TE 产品编号2288227-2
CFP4 1X1 CAGE ASSEMBLY, PRESS-FIT



TE 产品编号1-2314846-2
12P,2MM,BB,REC,DRVT,SMD,AU.76, TB,W/CP




TE 产品编号2102849-1
DC, 7Row, Center, RTM, MULTIGIG RT 2R




TE 产品编号2842142-8
16P,2MM,BRK HDR,DRVT,SMD,0.1AU, TR W/CAP



TE 产品编号2842166-8
8P,2MM,SHRD HDR,DRRT,0.1AU,TB



TE 产品编号7-2176376-2
RQ 0805 68K1 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号2271284-1
DUST CAP FOR ENCODER

文档

产品图纸

TERMINAL SOCKT DIA 4 AWG 14 18 BLANK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_140712-1_V.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_140712-1_V.3d_igs.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。