




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: 1 – 2.5 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.025 in]

快速断开端子方向: 直式

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	分离式导线
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	No

电气特征

电压（最大值）	240 V
---------	-------

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	无镀层

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle



快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
抽出力	20 – 50 Newton
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	3 – 4.3 mm[.118 – .169 in]
总长	17.2 mm[.677 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	1 – 2.5 mm²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.025 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
-------	------

包装特性

封装数量	10000
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）



不含REACH SVHC



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2-735075-6 250 FASTON INS POST.,REC.,1 POS, NATURAL	 TE 产品编号 1-735075-1 250 FASTON INS POST.,REC.,1 POS, RED	 TE 产品编号 735075 POST INSULATION FASTON 250 HOUSING	 TE 产品编号 1-735075-0 250 FASTON INS POST.,REC.,1 POS HOUSING
 TE 产品编号 881339-1 SLEEVE FASTON 250 TAB NATURAL PA.6.6	 TE 产品编号 6-735075-0 FASTON .250 HOUSING .65/.56 PA66 V-0	 TE 产品编号 8-735075-0 POST INSULATION FASTON 250 HOUSING PA6.6	 TE 产品编号 1-735075-5 250 FASTON INS POST.,REC.,1 POS, BLACK
 TE 产品编号 1-735075-3 250 FASTON INS POST.,REC.,1 POS, BLUE	 TE 产品编号 1-735075-4 250 FASTON INS POST.,REC.,1 POS, YELLOW	 TE 产品编号 2-2150004-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-110F180F	 TE 产品编号 2-2150004-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-110F180FA



TE 产品编号 2150004-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-110F180F

TE 产品编号 2150004-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-110F180FA

TE 产品编号 7-2150004-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-110F180F

TE 产品编号 7-2150004-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-110F180FA

KIT
TE 产品编号 7-2150004-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F180F

TE 产品编号 8-735075-2
FASTON HSG FEM 6,35 1W

KIT
TE 产品编号 7-1893897-1
KIT FOR APPLICATOR

TE 产品编号 3-1893839-1
MINI APPLICATOR SIDE FEED

该系列中的其他产品 | FASTON 250

PCB 端子(144)

压接端子护套(143)

压缩连接器(4)

快速断开(466)

接头(4)

插入和拔出工具(6)

漆包线端子(1)

客户还购买了


TE 产品编号1586055-1
VAL-U-LOK SKT BR SN 16AWG

TE 产品编号160739-1
250 FASTON,PIGGYBACK REC.,18-14 AWG,BR

TE 产品编号1-735075-0
250 FASTON INS POST,REC.,1 POS

TE 产品编号180464-1
250 FASTON,FLAG,REC.,14-17AWG, LATON





TE 产品编号926820-5
PL 250 REC TERMINAL-FLAG 20-15
AWG BR



TE 产品编号170262-5
EIS REC CONTACT 20-26



TE 产品编号1-880488-2
FASTON 187 HOUSING RECEPTACLE



TE 产品编号1-282086-2
AMP MONO-SHAPE SINGLE WAY
STICK 6X



TE 产品编号1380047-1
SOCKET FOR IGNITION PIN



TE 产品编号2029387-1
04P UMNL SHORT LATCH PLUG V0

文档

产品图纸

FASTON 250 REC 1-5 MM2 0.40 X 18.54 BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_444335-1_J_c-444335-1-j.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_444335-1_J_c-444335-1-j.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_444335-1_J_c-444335-1-j.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

EB**General Application Specification for Open Barrel Terminals

英文版本

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本



机构认证

机构批件

英文版本