




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .51 – 2.08 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .61 mm [.024 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	无镀层

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle



快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
抽出力	4.9 – 39.2 Newton
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.21 – 3.4 mm[.087 – .134 in]
总长	19.6 mm[.77 in]
母端子坯料厚度	.3 mm[.012 in]
Wire Size	.51 – 2.08 mm ²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.61 mm[.024 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	6000
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2-2150034-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F180F

TE 产品编号 2150034-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F180F

TE 产品编号 7-2150034-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F180F

TE 产品编号 172134-2
FF 250 PLUG HSG 4P NYLON BLACK

TE 产品编号 171898-1
FF 250 PLUG HSG 6P NYLON NAT

TE 产品编号 2150034-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F180FA

TE 产品编号 2302009-1
W/H REAR BLOWER, AI-TATA X104

该系列中的其他产品 | FASTON 250

PCB 端子(144)

压接端子护套(143)

压缩连接器(4)

快速断开(466)



接头(4)



插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号DTM04-4P-E004
DEUTSCH DTM 壳体



TE 产品编号1326032-1
1.5/2.8 连接器系统，母端和公端



TE 产品编号1-2040444-1
Dynamic 1500T 母端和公端壳体



TE 产品编号1326362-1
26WAY LAC "COMMON" SHIELD ASMB



TE 产品编号170340-1
FF 250 TAB 20-14AWG BR WITHOUT LATCH



TE 产品编号170341-1
FF 250 TAB 14-12AWG BR WITHOUT LATCH



TE 产品编号170349-1
FF 250 TAB 22-20AWG BR WITHOUT LATCH



TE 产品编号170258-2
FF 250 REC 14-12AWG TPBR REREELING



TE 产品编号170384-1
250 FASTON, REC., 22-20 AWG, BR



TE 产品编号170258-1
FF 250 REC 14-12AWG BR REREELING

文档

产品图纸

250 FASTON, REC., 20-14 AWG, BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170342-1_L.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_170342-1_L.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_170342-1_L.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[Crimping of 250 Series Tab and Receptacle Contacts](#)

日语

应用规格

日语

应用规格

日语

[Crimping of 250 Series Tab and Receptacle Contacts](#)

日语