




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: 2.08 – 5.26 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle



快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	3.81 – 5.08 mm[.15 – .2 in]
总长	19.56 mm[.77 in]
母端子坯料厚度	.43 mm[.017 in]
Wire Size	2.08 – 5.26 mm²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
获得 CSA 认证	是

包装特性

封装数量	8000
快速断开包装方式	带/卷

其他

线路	最好的
----	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1415542-7 RM225012	TE 产品编号 1415542-9 RM225730	TE 产品编号 7-2150237-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-130F2100	TE 产品编号 5-160521-2 FASTON 375 REC 4-6 MM2 0.5 ELECTRO TPBR
TE 产品编号 1-1415546-9 RM225524	TE 产品编号 1-1415547-9 RM775730	TE 产品编号 1415542-8 RM225024	TE 产品编号 2-1415546-0 RM225615
TE 产品编号 2-1415546-5 RM525730	TE 产品编号 2-1415546-7 RM528730	TE 产品编号 2-1415547-0 RM778730	TE 产品编号 2-2150237-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-130F2100



TE 产品编号 2-2150237-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-130F210O



TE 产品编号 2150237-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-130F210O



TE 产品编号 2150237-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-130F210O



TE 产品编号 3-1415546-4
RM725024



TE 产品编号 3-1415546-5
RM725615



TE 产品编号 3-1415546-6
RM725730



TE 产品编号 4-1415546-2
RM778024



TE 产品编号 4-1415546-3
RM779730

该系列中的其他产品 | FASTON 250



PCB 端子(144)



压接端子护套(143)



压缩连接器(4)



快速断开(466)



接头(4)




插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号1-487526-7
2.54mm FFC 连接器母端外壳



TE 产品编号1-794617-2
12POS,MICRO MNL,RCPT HSG



TE 产品编号1-33220-2
TERMINAL,SOLIS R 12-10 3/8



TE 产品编号102241-5
07 MODIV HSG COMP SR ,100 POL



TE 产品编号1338125-5
CRIMPER, WIRE SPLICE



TE 产品编号1385719-1
UP.250 STRAIGHT SA110F220F LM



TE 产品编号1385725-1
.187 FLAG ULTRA POD



TE 产品编号1385788-1
U.POD .187 SAPR110F210F



TE 产品编号GA10K3D610
PRO2-10K OHMS +/- 0.2°C 0-70°C



TE 产品编号11016706-00

文档

产品图纸

FASTON 250 TERMINAL REC 14-10 TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_42437-2_AU.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42437-2_AU.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42437-2_AU.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

82004 FASTON Terminals (Insulated and Uninsulated) Catalog - FASTON Receptacles Section

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

Wire Preparation And Crimp Inspection Guide

英文版本



应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本