




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Tab

Wire Size: .32 – .82 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	公端
端子和接头类型	Tab



快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

	.055 in
接合固定类型	锁定枪
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.2 – 3.3 mm[.087 – .125 in]
总长	28 mm[1.1 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	.32 – .82 mm ²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	4000
快速断开包装方式	带/卷

其他

注释	带锁孔。
----	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）



不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 91514-1 CCII FASTON 250 REC 22-18 ASSY	TE 产品编号 2-2150037-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-090F140F	TE 产品编号 2150037-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-090F140F	TE 产品编号 284672-1 FF 250 TAB PTBR
TE 产品编号 444153-4 .250 FASTIN-ON TAB	TE 产品编号 7-2150037-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-090F140F	TE 产品编号 7-2150037-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F140F	

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250

PCB 端子(2)	压接端子护套(216)	快速断开(258)	插入和拔出工具(2)

客户还购买了



TE 产品编号1-215570-2
扳钮板连接器

TE 产品编号1-962841-3
定时器，母端和公端

TE 产品编号965444-1
MQS，连接器壳体

TE 产品编号160467-2
RT IS 1.0-2.5MM2 0.315 X .708 TPBR

TE 产品编号144095-2
HOUSING MODU IV 2X3 P NEUTRAL

TE 产品编号1452388-2
SECONDARY LOCK FOR 96 POS CONN

TE 产品编号1623931-9
CFR25 5% 33R

TE 产品编号1394910-2
SHIELD, 60POSN. RECEPTACLE HOUSING

TE 产品编号1452325-1
RETAINER,BLACK

TE 产品编号1-626064-2
FF 110 HOUSING REC NAT PA6.6 V-0

文档

产品图纸

FF 250 TAB 22-18AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_160645-2_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160645-2_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160645-2_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本

产品规格

FASTIN-FASTON CONN. .110 INCH, .187 INCH, .250 INCH, .375 INCH SRS.

英文版本

产品规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本