




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .325 – .823 mm²

线径: 642 – 1624 CMA

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

电压（最大值）	600 V
---------	-------

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle



快速断开端子方向	标志
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	制动器
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.29 – 3.3 mm[.09 – .129 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	.325 – .823 mm²
线径	642 – 1624 CMA
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	获得认可
UL 文件号	E66717

包装特性

封装数量	2500
快速断开包装方式	卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）



不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2299280-1 POD-LOK 250 FLAG AWG 22-18 PTPBR GF	 TE 产品编号 2299280-2 POD-LOK 250 FLAG AWG 16-14 PTPBR GF	 TE 产品编号 2299280-3 POD-LOK 250 FLAG AWG 14-12 TPBR GF	 TE 产品编号 3-2299280-1 POD-LOK 250 FLAG AWG 22-18 PTPBR GF
 TE 产品编号 3-2299280-2 POD-LOK 250 FLAG AWG 16-14 PTPBR GF	 TE 产品编号 2299281-4 POD-LOK 250 FLAG RCPT.AWG 22-18 PTPBR IS	 TE 产品编号 1-2299280-1	 TE 产品编号 1-2299280-3 POD-LOK 250 FLAG ASSY. AWG 14-12 TPBR S
 TE 产品编号 2-2299280-1 POD-LOK 250 FLAG AWG 22-18 PTPBR GF			

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250



压接端子护套(203)



快速断开(189)



插入和拔出工具(3)



汽车端子(1)



绝缘防护罩和套管(6)

客户还购买了



TE 产品编号1565088-1
STD 温度 GRACE INERTIA 盖帽



TE 产品编号1565084-1
STD 温度 GRACE INERTIA 插头



TE 产品编号1586845-1
04P UMNL CAP HSG NATL, GW



TE 产品编号1-1897620-1
MINI MTDL 10P PLUG HSG



TE 产品编号1586849-1
03P UMNL CAP HSG NATL, GW



TE 产品编号1-176497-9
PL EX SLEEVE 250 FLAG BLACK 6/6
NYLON



TE 产品编号964201-1
STD TIMER CONTACT



TE 产品编号1-1743103-1
2P PL 187 HOUSING TAB NATURAL 6
/6 NYLON



TE 产品编号1-1897989-0
I/F SEAL FOR MINI MATE-N-LOK(1

文档



产品图纸

POD-LOK 250 FLAG RCPT.AWG 22-18 PTPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2299281-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2299281-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2299281-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本