



端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .75 – 2.5 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	镍

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle



快速断开端子方向	标志
端子基材	钢
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	不带

尺寸

总长	15.5 mm[.61 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	.75 – 2.5 mm²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 250 °C[-40 – 482 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
-------	------

包装特性

封装数量	7500
快速断开包装方式	带/卷

其他

线路	FASTON .250
----	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1855518-1
HDM/FA SAPR LM CUT

TE 产品编号 567288-2
HDMEAPR120F180OK

该系列中的其他产品 | FASTON 250

PCB 端子(144)

压接端子护套(143)

压缩连接器(4)

快速断开(466)

接头(4)

插入和拔出工具(6)

漆包线端子(1)



客户还购买了

TE 产品编号1633080-3
ANVIL, INSERT

TE 产品编号1986548-1
GROUND CLIP 2X18AWG TPST

TE 产品编号521204-8
RAST 5,HSG,2P,POSILOCK MKIII

TE 产品编号521488-1
FASTON 187/250 REC HSG 3 CIR
NYLON NAT

TE 产品编号521498-3
FASTON 250 REC HSG 4CIR NYLON
YEL

TE 产品编号63496-1
POWER RING TERMINAL TAB 16-10
AWG BR

TE 产品编号CX2740-000
ES2000-NO.3-B8-0-130MM

TE 产品编号530219P009
RNF-150-1/4-0-1.25IN

TE 产品编号440452-000
RT-3-NO.1-0-2.25IN

TE 产品编号2-1123722-3
3.96 EP PLUG HSG 3P(YELLOW)

文档

产品图纸
250 FASTON,FLAG,REC.,18-14 AWG,NPST
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1217972-2_K.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1217972-2_K.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1217972-2_K.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



[机构认证](#)
[机构批件](#)
英文版本