




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .5 – 1 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	无镀层

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle



快速断开端子方向	标志
端子基材	磷青铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	1.4 – 2.3 mm[.055 – .09 in]
总长	14.2 mm[.56 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	.5 – 1 mm²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	4000
快速断开包装方式	带/卷

其他

线路	最好的
注释	针对小型压接模具。

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC：



Not Yet Reviewed

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2-2836386-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-090F130O	TE 产品编号 2836386-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-090F130O	TE 产品编号 7-2836386-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-090F130O	TE 产品编号 7-2836386-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F130O

该系列中的其他产品 | FASTON 250

PCB 端子(144)	压接端子护套(143)	压缩连接器(4)	快速断开(466)
接头(4)	插入和拔出工具(6)	漆包线端子(1)	

客户还购买了



TE 产品编号1823373-1
定时器，连接器壳体

TE 产品编号1-1633930-4
ANVIL,COMBINATION

TE 产品编号1803139-3
CRIMPER, INSUL OVERLAP PREM

TE 产品编号1855664-6
HDM/FA SAPR.080F.140F LM CONT

TE 产品编号2151570-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-100F165O

TE 产品编号2298729-1
TPA SOC HSG,4POS,MATE-AX

TE 产品编号2358637-1
DIE SET DIA 6MM-90 T 25MM2

TE 产品编号2358638-1
DIE SET DIA 6MM T 6MM2

TE 产品编号2358774-1
DIE SET DIA 6MM T 25MM2

TE 产品编号58591-2
PROCRIMP DIE MPQS 0.5-1.0

文档

产品图纸

250 FASTON,FLAG,REC.,20-17 AWG,PB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_160861-7_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160861-7_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160861-7_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



FASTON conn. .110 srs. rec. ctc.

应用规格