



能量和电力 > 电源系统连接器 > 电力系统线夹



电源系统线夹产品供货情况: **全球**

电源系统线夹技术: **栓接类型**

电源系统线夹电压等级: **≤ 1 kV**

开销: **是**

断裂负载（最小值）: **48 kN**

产品特性

产品类型特性

固定臂	否
动臂	否
电源系统线夹技术	栓接类型
LV ABC 类型	自承式

电气特征

导线绝缘	XLPE
电源系统线夹电压等级	≤ 1 kV
断裂负载（最小值）	48 kN

主体特性

重量	1200 gr/pc
----	------------

机械附件

拧紧扭矩（建议）	45 Nm
剪床头系统	否

尺寸

螺栓尺寸	2 x M10
导体线径范围	4 x 50 – 95 (120) mm²

操作/应用



应用类型	LV ABC
开销	是

行业标准

标准参考	EN 50483-2
------	------------

产品供货情况

最小订货量	10
电源系统线夹产品供货情况	全球

包装特性

最小封装单元	10
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 2037052-1
USC 25-120



TE 产品编号 2832095-1
PA4X50-95 (120) FA

该系列中的其他产品 | Simel PA



电力系统线夹(6)

客户还购买了



TE 产品编号381522-000
中厚壁热缩管



TE 产品编号2037763-1
检修绝缘穿刺连接器



TE 产品编号1727912-3
EP TYPE 绝缘穿刺连接器



TE 产品编号248514-000
MM-5-3D160



TE 产品编号F34646-000
HEL-6875-2X



TE 产品编号331004-000
HEL-5503



TE 产品编号388998-000
HEL-4712



TE 产品编号070003-000
RFSM-165/55-1500/123

TE 产品编号317912-000
HEL-3971

TE 产品编号254794-000
HEL-3995



文档

产品图纸

PA4X50-95 (120) MA

英文版本

PA4X50-95 (120) MA

英文版本

数据表/目录页

ANCHORING-CLAMPS-SELF-SUPPORTING

英文版本

使用说明书

使用说明书 (非美国)

英文版本