



能源和电力产品 > 放电器、绝缘子与绝缘产品 > 避雷器与电涌放电器



电涌放电器产品供货情况: ANZPAC, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

电涌放电器技术: 壳体

悬臂强度 - SSL: 350 kN

电涌放电器高度: 299 mm

残留电压（标称电流）: 64.8 kV

产品特性

产品类型特性

伞状外形	交替
电涌放电器技术	壳体
电涌放电器分类	2

结构特性

端接螺柱螺纹	M12
--------	-----

电气特征

放电电流（标称）	10 kA
残留电压（标称电流）	64.8 kV
短路电流	40 kA
连续工作电压 (Uc)	20 kV
Qrs	6 C
额定电压 (Ur)	25 kV
额定电压 (Uc)	20 kV

主体特性

重量	3.1 kg
颜色	灰色

机械附件



悬臂强度 - SSL	350 kN
------------	--------

尺寸

外伞径	119 mm
内伞径	97 mm
电涌放电器高度	299 mm
漏电距离	758 mm

使用环境

工业频率耐压（湿式）	80 kV
------------	-------

产品供货情况

最小订货量	3
电涌放电器产品供货情况	ANZPAC, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

包装特性

最小封装单元	3
--------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 C26564-000
BOW-OCP2-12L-NFF

TE 产品编号 F74332-000
BOW-OCP2-30ML-NFF

TE 产品编号 F77203-000
BOW-OCP2-10L-NFF

该系列中的其他产品 | Bowthorpe OCP2

避雷器与电涌放电器(45)

客户还购买了

TE 产品编号CM0994-011
MXSU-5111-L

TE 产品编号CU6585-000
WCSM-110/30-1000/S(S5)

TE 产品编号EF6714-000
MM-5-43BC170

TE 产品编号CS0532-000
EKM-2050-2D1-5S/U-E3

TE 产品编号705580-000
HEL-3591

TE 产品编号407812-000
HMY-701-EM

TE 产品编号543072-000
EKM-2050-2D1/FIX-5S

TE 产品编号669434-000
EKM-2050-3D1-5S/U-E3



文档

产品图纸

[BOW-OCP2-20L-NFF](#)

英文版本

[BOW-OCP2-20L-NFF](#)

英文版本

数据表/目录页

[OCP2-SURGE-ARRESTER](#)

英文版本