



端子和接头 > 环形端子和叉形端子



端子和接头类型: Ring Tongue

Wire Size: 41 – 60 mm²

线径: 98676 – 118412 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: 2-Jan, M12

产品特性

产品类型特性

端子特性	修剪
形状描述	RING-089
环形和叉形螺钉尺寸	2-Jan, M12
环形和叉形压线筒类型	闭式压线筒
Sealable	否
Insulated	No
环形和叉形导线/电缆类型	常规导线
支持种类	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
端子角度	45°

主体特性

检查插槽	否
单件重量	23.034 g
环形和叉形电镀材料	铜, 镍

接触件特性

端子和接头类型	Ring Tongue
环形和叉形端子方向	标志

机械附件

--	--



带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

Wire Size	41 – 60 mm²
线径	98676 – 118412 CMA
螺钉直径	13.08 mm[.515 in]
环形和叉形总长	41.5 mm[1.632 in]
压线筒内径	11.28 mm[.444 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	343 °C[649 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质	否
--------	---

包装特性

封装数量	50
环形和叉形包装方式	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1958509-1
SPLICE,STRATO-THERM, BUTT, HR, 4 AWG

客户还购买了



TE 产品编号DT04-12PB-P016
REC, 12P, BLK, BUSBAR 1X12, GOLD, B



TE 产品编号776230-5
HEADER ASSY, 35 POS VERTICAL



TE 产品编号1717677-3
CAP ASSY,12P,BRACKET REVERSE TYPE,ATAC C



TE 产品编号726344-2
SO-RINGZUNGE D46234




TE 产品编号726346
SO RINGTONG 6-35



TE 产品编号34945
SPLICE,PG BUTT 12-10




TE 产品编号40660
RING 164(4.17 MM) TERMINAL 18-14 AWG BR



TE 产品编号2-172076-2
POSITIVE LOCK 250 HOUSING RECEPTACLE



TE 产品编号750648N001
D-1744-03CS378



TE 产品编号480053-5
FF 250 TAB HSG 1P NYLON RED

文档

产品图纸
STRATOTHERM,1/0,1/2,NIPL,45



英文版本

[数据表/目录页](#)

[RADIATION_RESISTANT_PRE-INSULATED_TERMINALS_SPLICES](#)

英文版本