




能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 端接



电力电缆终端技术: **热收缩**

电力电缆终端电压等级: 19/33(36) kV

芯数: 1

截面范围: 120 – 400 mm²

绝缘: **塑料**

产品特性

产品类型特性

保存期限	无限制
电力电缆终端技术	热收缩
绝缘	塑料
产品系列	IXSU-F

结构特性

芯数	1
----	---

电气特征

电力电缆终端电压等级	19/33(36) kV
------------	--------------

尺寸

截面范围	120 – 400 mm ²
------	---------------------------

使用环境

工组温度范围	0 – 95 °C
--------	-----------

操作/应用

应用类型	室内
------	----

行业标准

设计说明书	HD CENELEC 629.1
-------	------------------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




该系列中的其他产品 | [Raychem IXSU](#)




电源电缆端接(127)

客户还购买了




TE 产品编号403451-011
OXSU-F5131



TE 产品编号422037-011
IXSU-F3141



TE 产品编号541841-000
MWTM-10/3-A/U-C(400)



TE 产品编号708007-2
MJPT 35



TE 产品编号709348-8
MJPB 06-16



TE 产品编号543790-000
BMHM-1001-4C1-6878(S4)



TE 产品编号A68204-000
EN-CGPT-18/6-6-SP



TE 产品编号C69595-000
EN-CGPT-9.5/4.8-0-SP



TE 产品编号A05941-000
EN-DCPT-10/5-45-SP



TE 产品编号F74998-000
EN-DCPT-19/9-45-SP

文档

产品图纸

IXSU-F6141

英文版本

数据表/目录页

IXSU-F-OXSU-F-CABLE-ACCESSORIES

英文版本

使用说明书



[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[使用说明书（美国）](#)

[使用说明书（美国）](#)

法语

[使用说明书（美国）](#)

[使用说明书（美国）](#)

[使用说明书（美国）](#)

[使用说明书（美国）](#)

[使用说明书（美国）](#)