




光纤 > 光缆组件 > 加固型光缆组件



加固型电缆组件电缆类型: 光缆 (FOCAB)

加固型电缆组件光纤直径: 9/125 μm

加固型电缆组件电缆外径: 4.8 mm [ .189 in ]

光纤数量: 2

连接器颜色 (A 端) : 蓝色

产品特性

产品类型特性

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 电缆组件类型             | LC 双重到 LC 双重 |
| MPO 电缆组件           | 否            |
| 产品类型               | 电缆组件         |
| 光纤通道               | 否            |
| 加固型电缆组件电缆类型        | 光缆 (FOCAB)   |
| 加固型电缆组件模式          | 单模           |
| 加固型电缆组件系统          | FullAXS      |
| 加固型电缆组件连接器类型 (A 端) | LC FullAXS   |
| 加固型电缆组件连接器类型 (B 端) | LC           |
| 连接器种类 (A 端)        | 双路           |
| 连接器种类 (B 端)        | 双路           |
| 加固型电缆组件光纤类型        | SM           |

结构特性

|           |             |
|-----------|-------------|
| 出口角度到出口角度 | 180° 到 180° |
| 光纤数量      | 2           |
| 电缆减震      | 半紧缓冲层       |

主体特性

|             |    |
|-------------|----|
| 连接器颜色 (A 端) | 蓝色 |
| 连接器颜色 (B 端) | 蓝色 |



|          |      |
|----------|------|
| 电缆护套颜色   | 黑色   |
| 防护罩类型（左） | 弯曲限制 |
| 防护罩类型（右） | 弯曲限制 |
| 防护罩颜色（左） | 蓝色   |
| 防护罩颜色（右） | 蓝色   |

尺寸

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 加固型电缆组件光纤直径 | 9/125 μm        |
| 加固型电缆组件电缆外径 | 4.8 mm[.189 in] |

其他

|        |     |
|--------|-----|
| 电缆组件长度 | 2 m |
|--------|-----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 未进行合规性审核                                          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                           |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                          |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>尚未进行合规性审核 |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 2061433-2  
FOAC FULLAXS BULKHEAD HOUSING


客户还购买了



TE 产品编号 2273110-5  
M8 strgt socket to M12 strgt plug AA



TE 产品编号 YDTS20W25-20JNC001  
RECP ASSY



TE 产品编号 1589777-6  
STM015SC2DC036Q = WDUALOBE



TE 产品编号 5-1589487-9  
STM025M6IQ = THRU-HOLE



TE 产品编号 1589461-8  
SSM025C5N = THRU-HOLE



TE 产品编号 2304890-1  
CA,ET, 4POS, NO PULL-TAB,NO DETECT,SHIEL



TE 产品编号 3-1879524-9  
CRGH2512 1% 267R 2W



TE 产品编号 3-1589477-5  
STM037SC2DC020Q = WDUALOBE



TE 产品编号 5-1589477-9  
STM051SC2DC060Q = WDUALOBE



TE 产品编号 2337227-1  
TACT ULTRA JB 3.0X2.6X0.45 100GF

文档

产品图纸

FOSM GLARO LEAD 4.8 FXS LCD-LCD 2 M

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2061846-2\_A.2d\_dxf.zip





英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2061846-2\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2061846-2\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[FullAXS Brochure \(English\)](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本