



连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **板对板**

Number of Positions: **2**

中心线（间距）: **2.54 mm [.1 in]**

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	分离
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

行数	1
连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	2
板对板配置	平行

电气特征

Operating Voltage	30 VAC
-------------------	--------

主体特性

连接器外形	标准
-------	----

接触件特性

接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
	100 – 200 μin



PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子形状和构造	正方形
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	金
端子接合区域电镀材料厚度	.381 μm[15 μin]
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
端接柱体和尾部长度的	3.18 mm[.125 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准	不带
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	LCP - GF（液晶聚合物）, LCP - GF（液晶聚合物）, LCP（液晶聚合物）

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
------------	------------------

使用环境

壳体温度额定值	高
工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

焊接工艺特性	板支座
电路应用	Signal

行业标准

--	--



已批准的标准	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	500
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 382811-8 SHUNT, ECON, PHBR 5AU, BLACK	 TE 产品编号 382811-2 SHUNT, ECON, PHBR15 AU, BLUE	 TE 产品编号 382811-6 SHUNT, ECON, PHBR 15 AU,BLACK	 TE 产品编号 390088-2 BLACK HSG WITH 15AU CONTACT
--	---	---	---



TE 产品编号 1-881545-1
AMP SHUNT ASS'Y

TE 产品编号 880584-1
SHUNT CONNECTOR

TE 产品编号 881545-1
SHUNT LP W/HANDLE 2POS 15AU

TE 产品编号 1-382811-6
SHUNT,ECON,PHBR 15AU,BLACK L/P

TE 产品编号 382811-9
SHUNT, ECON, PHBR 15AU, RED

TE 产品编号 1-382811-8
SHUNT,ECON,PHBR 5AU, BLACK L/P

TE 产品编号 1-880584-1
SHUNT CONN. ASS'Y

TE 产品编号 2-880584-1
SHUNT CONN. ASSY

TE 产品编号 390088-6
YELLOW HSG WITH 15AU CONTACT

TE 产品编号 880584-5
SHUNT CONNECTOR

该系列中的其他产品 | AMPMODU Headers

PCB 插销、锁和固定器(2)

PCB 连接器安装(1)

PCB 连接器护罩(1)

板对板接头和插座(7077)


汽车接头(10)

线到板连接器组件和护套(5)


线对板接头和插座(79)

线对板连接器端子(66)


客户还购买了



TE 产品编号1-5499923-0
A/L UNIV HDR 50P VERT LG LAT




TE 产品编号103908-4
05 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN



TE 产品编号104313-1
010 LOPRO HDR SP 30DP LATCH



TE 产品编号1-770972-1
12P MINI UMNL R/A HDR ASSY LF




TE 产品编号1-1761606-5
IDC LOW PRO HDR 50P VERT LG LA



TE 产品编号103673-3
04 MTE HDR SRRA LATCH W/HLDWN



TE 产品编号1-640383-1
11P MTA156 HDR ASSY STR SQ SN



TE 产品编号104427-1
03 MODII HDR SRST B/A W/HLDWN



TE 产品编号9-1393113-8
KUEP-3D15-12=KU

文档

产品图纸

02 MODII HDR SRST B/A .100CL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-146276-2_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-146276-2_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-146276-2_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品环境合规性



[MD_5-146276-2_05292018631_dmtec](#)

英文版本

[MD_5-146276-2_05292018631_dmtec](#)

英文版本