



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 高速连接器



连接器系统: 板对板

Number of Positions: 160

接合对准: 带有

接合对准类型: 极化, 极化

PCB 连接器组件类型: PCB 安装母端

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	160
PCB 安装方向	垂直
引导位置	无引导

接触件特性

端子额定电流（最大值）	.5 A
-------------	------

机械附件

接合对准	带有
接合对准类型	极化, 极化
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
壳体颜色	土黄色
中心线（间距）	.8 mm[.031 in]



使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

机构/标准	UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Tray
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件





TE 产品编号 2069399-2


V-P ASSY 16MM 160P IEX 0.8MM H-SP CONN.



TE 产品编号 2069917-2

V-P ASSY 12MM 160P IEX 0.8MM H-SP CONN.

客户还购买了



TE 产品编号316915-1

Z-STACK CONN 240P F16 ASSY

文档

产品图纸

V-REC ASSY 160P IEX 0.8MM P H-SP CONN.

日语

产品规格

INDUSTRIAL EXPRESS 0.8mm PITCH HIGH SPEED CONN.

日语

产品规格

日语