




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 高速连接器



连接器系统: 板对板

Number of Positions: 120

Row-to-Row Spacing: 1.4 mm [.055 in]

接合对准: 带有

接合对准类型: 引导槽

产品特性

产品类型特性

信号排列	差分
连接器系统	板对板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端
护罩种类	不带罩
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

每列的对数	4
线对数量	40
可堆叠	是
信号位置数量	80
Number of Positions	120
行数	12
列数	10



背板架构	夹层
PCB 安装方向	垂直

电气特征

UL 电压额定值	250 VAC
阻抗	85 Ω
Operating Voltage	250 VAC

信号特征

差分阻抗	100 Ω
每列的差分对数量	4
数据速率	10 Gb/s

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.5 μm[20 μin]
端子类型	母端
端子接触部电镀材料	金
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子形状和构造	双梁, 双梁
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	.5 A

端接特性

端接柱体和尾部长度	2.2 mm[.087 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接

机械附件

接合固定	不带
PCB 安装对准	不带
导轨硬件	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	作用/符合标准的尾
接合对准	带有
接合对准类型	引导槽
连接器安装类型	板安装

壳体特性

--	--



有带罩的边数	0
端壁位置	无
外壳材料	LCP（液晶聚合物）
壳体颜色	黑色
中心线（间距）	1.9 mm[.075 in]

尺寸

连接器长度	19.15 mm
堆叠高度	16 mm[.63 in]
连接器高度	13.2 mm
连接器宽度	20.2 mm
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
PCB Hole Diameter	.47 mm
Row-to-Row Spacing	1.4 mm[.055 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 90 °C[-85 – 194 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 文件号	E28476
机构/标准	UL
UL 等级	获得认可
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Tube, 盒和管
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）




SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1934311-1
Tin Man Header Assy 4x10Open



TE 产品编号 1934312-1
TinMan Header Assy 4x10Double



TE 产品编号 1934313-1
Tin Man Header Assy 4x10left




TE 产品编号 1934314-1
Tin Man Assy 4x10Right

该系列中的其他产品 | Z-PACK TinMan



插入和拔出工具(2)



高速背板连接器(65)

客户还购买了





TE 产品编号2-1440002-3
OZ-SS-112L,200



TE 产品编号120943-2
UPM R/A REC HC 4P Power Connector



TE 产品编号1934226-1
Tin man Rcpt Assy3pair8 Colum



TE 产品编号1934305-1
Tin Man Header Assy 4x8Open




TE 产品编号1934222-1
Tin Man Rcpt Assy 4Pair8Column



TE 产品编号1717832-2
MINI PCI EXPRESS EMBOSS TAPE LATCH



TE 产品编号1-2041035-4
RJ45 8P8C non-SHD P-GND T/D 50u" Au



TE 产品编号1-2057470-1
STRADA MESA,HD,ST,032,084,06,PB,Y, 11



TE 产品编号1934312-1
TinMan Header Assy 4x10Double



TE 产品编号ZPF00000000110283
732-8255-12

文档

产品图纸

Tinman Vt Rcpt Assy 4pr 10col

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1934544-1_2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1934544-1_2.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1934544-1_2.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



High Speed Backplane Connectors catalog - Z-PACK TinMan High Speed, High Density Backplane Connector

英文版本

Stacking Connectors Quick Reference Guide (English)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本