




连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板到部件

Number of Positions: 12

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端
连接器系统	板到部件
接头类型	分离
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

行数	1
可堆叠	否
PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	12

接触件特性

端子布局	直插式
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	1.52 – 3.04 μm
对接公端宽度	.68 mm[.026 in]
对接公端厚度	.76 mm[.029 in]
端子形状和构造	正方形
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子基材	黄铜
端子接触部电镀材料	锡



端子接合区域电镀材料厚度	1.524 – 3.048 µm[60 – 120 µin]
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.56 mm[.022 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	.74 mm[.029 in]
端接柱体和尾部长度的	3.2 mm[.126 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准	不带
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

接合入口位置	顶部
中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
壳体颜色	灰色
外壳材料	Crastin

尺寸

连接器高度	7.6 mm[.3 in]
-------	---------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-1
----------	----------

包装特性

封装数量	650
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

客户还购买了



TE 产品编号FC2211-0000-0100-L
MID RANGE COMPRESSION SENSOR




TE 产品编号1-1623730-6
BCHE 4 W 3K3 5%



TE 产品编号1419108-6
RT214730



TE 产品编号1393219-6
PE014012



TE 产品编号1-5435802-7
RIGHT ANGLE DIP SW 6 P SEALED



TE 产品编号1-2842142-0
20P,2MM,BRK HDR,DRV,T,SMD,0.1AU, TR W/CAP



TE 产品编号2334884-1
UMCC Micro-Coax receptacle, Gen 4



TE 产品编号3-2176337-5
CRGCQ 0402 6K8 1%

文档

产品图纸



12P.CIS.FEMALE CONN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-163680-1_S_c-1-163680-1-s.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-163680-1_S_c-1-163680-1-s.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-163680-1_S_c-1-163680-1-s.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

CIS Crimp Snap-In Receptacle Contact

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本