



RAST

TE 内部编号 1740533-2

Standard Edge Connectors, Wire-to-Board, 2 Position, 5mm [.197in]

Centerline, Insulation Displacement Crimp (IDC), 1 Row, Natural

Housing Color

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 标准边缘连接器



连接器系统: 线到板

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 5 mm [.197 in]

线缆端接方法: 刺破式压接 (IDC)

行数: 1

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

卡进入方式	侧
绝缘位移插槽数	2
与线缆类型兼容	分离式导线
Number of Positions	2
行数	1
连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	直角

电气特征

工作电压	250 V
------	-------

接触件特性



壳体内的端子定位力	带有
端子类型	插座
端子接合区域电镀材料厚度	3 – 6 µm
端子接触部电镀材料	锡
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	CuNiSi
端子额定电流（最大值）	6 A

端接特性

线缆端接方法	刺破式压接 (IDC)
--------	-------------

机械附件

接合对准类型	键控
接合固定	不带
接合对准	带有
壳体内的端子定位器类型	锁定枪
PCB 安装对准	带有
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

壳体入口配置	一端开口
中心线（间距）	5 mm[.197 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	PA 6 GF

尺寸

连接器高度	7.3 mm[.287 in]
PCB 厚度（建议）	1.5 mm[.059 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	2.2 mm[.087 in]
Wire Size	.35 – .75 mm²

使用环境

工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------



行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装方法	托盘
封装数量	3850

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 2-1740533-4 AMP DUOPLUG POW CON 2-9 P WITH PCB LOCKG	 TE 产品编号 1-1740533-4 AMP DUOPLUG POW CONN. 4POS W.PCB LOCKING	 TE 产品编号 1-1740533-2 AMP DUOPLUG POW CONN .2POS W.PCB LOCKING	 TE 产品编号 2-1740533-2 AMP DUOPLUG POW CONNECTOR
---	---	---	--







TE 产品编号 1-1740533-2
AMP DUOPLUG POW CONNECTOR



TE 产品编号 1-1740533-7
AMP DUOPLUG POW CONNECTOR



TE 产品编号 1740533-5
AMP DUOPLUG POW CONN. 5POS
W.PCB LOCKING




TE 产品编号 1-1740533-6
AMP DUOPLUG POW CONNECTOR



TE 产品编号 1-1740533-9
AMP DUOPLUG POW CONN. 9POS
W.PCB LOCKING




TE 产品编号 1740533-3
AMP DUOPLUG POW CONN. 3POS
W.PCB LOCKING




TE 产品编号 1740533-6
AMP DUOPLUG POW CONN. 6POS
W.PCB LOCKING




TE 产品编号 1740533-9
AMP DUOPLUG POW CONN. 9POS
W.PCB LOCKING




TE 产品编号 3-1740533-4
AMP DUOPLUG POW CONN. 4POS
W.P




TE 产品编号 3-1740533-6
AMP DUOPLUG POWER
CONNECTOR



TE 产品编号 4-1740533-4
AMP DUOPLUG POW CONN. 4POS




TE 产品编号 6-1740533-3
DUOPL POW FEM CON3P




TE 产品编号 8-1740533-3
AMP DUOPLUG POW CONNECTOR


客户还购买了



TE 产品编号1-282004-3
AMP MONO-SHAPE TAB CONN 4P. G



TE 产品编号1-282042-6
AMP MONO-SHAPE P.C.B.CONN



TE 产品编号1-284745-1
AMP MONO-SHAPE 6POS TAB
CONN O



TE 产品编号160434-1
RING TONGUE WITH IS 20-16 AWG
BR






TE 产品编号160497-2
MATE-N-LOK SOCKET



TE 产品编号160498-2
MATE-N-LOK PIN IS




TE 产品编号2-964338-2
MAG MATE CONTACT MK II



TE 产品编号2293382-5
AMP MONO-SHAPE TAB CONN 5P.

TE 产品编号284865-6
Direct mount card edge conn.,



TE 产品编号8-180984-2
FASTON BOOT 250 FLAG NYLON NAT

文档

产品图纸

AMP DUOPLUG POW CONN .2POS W.PCB LOCKING

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1740533-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1740533-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1740533-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_1740533-2_03202018934_dmtec

英文版本



[MD_1740533-2_03202018934_dmtec](#)

英文版本

[机构认证](#)

[VDE 证书](#)

英文版本