



连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 50

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

行数	2
可堆叠	否
PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	50
板对板配置	平行

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
Operating Voltage	30 VAC

主体特性

PCB 保持特性材料	铜合金
PCB 保持特性电镀材料	镍打底镀锡铅

接触件特性

接合方柱尺寸	.38 mm[.015 in]
--------	-----------------



	150 μin
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	金
端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	3.6 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	3.6 mm[.008 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	.38 mm[.015 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

PCB 安装固定类型	压具柱体
接合对准	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	热塑性

尺寸

连接器长度	9.4 mm[.37 in]
连接器高度	9.4 mm[.37 in]
Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

焊接工艺特性	板支座
电路应用	Signal

行业标准



已批准的标准	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装卷筒直径	13 mm
封装数量	13
封装方法	Tube, 盒和管

其他

注释	盒和管, 管
----	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Pb (13% in COMPONENT PART) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 104068-4
40 SYSTEM 50 HDR DRST SHRD



TE 产品编号 104068-5
50 SYSTEM 50 HDR DRST SHRD



TE 产品编号 1-103916-3
50 SYSTEM 50 HDR DRST UNSHRD




TE 产品编号 104069-2
50 SYSTEM 50 HDR DRRA SHRD




TE 产品编号 104118-1
50 SYSTEM 50 HDR DRRA UNSHRD




TE 产品编号 104477-5
50 SYSTEM 50 HDR DRRA SHRD



TE 产品编号 104549-7
50 SYS50 SURFMNT HDR DRST SHRD



TE 产品编号 104666-4
50 SYSTEM 50 HDR DRST SHRD



TE 产品编号 147377-5
50 SYS50 SMT HDR DR SHD W/O HD



TE 产品编号 147378-5
50 SYS50 SMT RCP DR SHD W/O HD




TE 产品编号 147380-1
50 SYS 50 HDR DRST SHRD W/O HD

该系列中的其他产品 | AMPMODU System 50



板对板接头和插座(951)




线对板接头和插座(63)

客户还购买了



TE 产品编号1-829315-3
2X13P MOD2 STIFTLEI



TE 产品编号1546707-1
7P TERMI-BLOK PLUG,GRAY,MARKED






TE 产品编号2-1649329-8
RT444005



TE 产品编号2-1776584-4
JC6-F408-24=JC6 ASSY



 TE 产品编号2-1776584-6 JC6-F408-24-256, PP1-24, C2/D2	 TE 产品编号2-829315-0 2X20P MOD2 STIFTLEI	 TE 产品编号3-178488-4 UP 7.92 3P TAB HDR YELLO TYP 2	 TE 产品编号4-1546108-4 EUROSTYLE TB,PLUG,GREY,STKG 8P
 TE 产品编号4-1546108-5 EUROSTYLE TB,PLUG,GREY,STKG 8P	TE 产品编号MS3476L16-26S CONN FREE PLUG		

文档

产品图纸

50 SYS50 SURFMNT DRST RCPT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_104550-6_S.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_104550-6_S.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_104550-6_S.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本