



端子和接头 > PCB 端子



端子和接头类型: Tab

PCB 端子的端子类型: 公端

PCB 端子 PCB 厚度（建议值）: 1.57 mm [.062 in ]

PCB 端子对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in ]

PCB 端子对接公端厚度: .81 mm [.032 in ]

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| FASTON    | 是     |
| 端接到       | 印刷电路板 |
| Sealable  | 否     |
| Insulated | No    |

结构特性

|      |    |
|------|----|
| 螺钉孔  | 否  |
| 端子角度 | 直式 |

主体特性

|            |         |
|------------|---------|
|            | 150 μin |
| PCB 端子电镀材料 | 锡       |

接触件特性

|             |     |
|-------------|-----|
| 端子电镀材料      | 锡   |
| 端子和接头类型     | Tab |
| PCB 端子的端子类型 | 公端  |



|             |      |
|-------------|------|
| 底板材料        | 无    |
| 端子尺寸        | 6.35 |
| PCB 端子的端子方向 | 直式   |

端接特性

|            |         |
|------------|---------|
| PCB 端子端接方法 | 通孔 - 焊接 |
|------------|---------|

尺寸

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| PCB 端子 PCB 厚度（建议值） | 1.57 mm[.062 in]  |
| PCB 端子对接公端宽度       | 6.35 mm[.25 in]   |
| PCB 端子对接公端厚度       | .81 mm[.032 in]   |
| PCB Hole Diameter  | 1.4 mm[.055 in]   |
| PC 板上方高度           | 10.21 mm[.402 in] |
| 板下延伸               | 3.81 mm[.15 in]   |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 绝缘要求   | 非绝缘                        |
| 工作温度范围 | -30 – 110 °C[-22 – 230 °F] |

包装特性

|            |      |
|------------|------|
| 封装数量       | 2000 |
| PCB 端子包装方式 | 卷    |

其他

|    |             |
|----|-------------|
| 线路 | FASTON .250 |
|----|-------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |





焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>TE 产品编号 1217861-1<br>250 FASTON,PCB TAB,TCBR | <br>TE 产品编号 1217124-1<br>187 FASTON,PCB TAB,TNBR | <br>TE 产品编号 1217127-1<br>250 FASTON,PCB TAB,TPBR  | <br>TE 产品编号 1217125-1<br>250 FASTON,PCB TAB,TPBR     |
| <br>TE 产品编号 1217566-1<br>250 FASTON,PCB TAB,TCBR | <br>TE 产品编号 63824-1<br>FASTON 250 PCB TAB TPBR   | <br>TE 产品编号 1217089-1<br>110 FASTON,PCB TAB,TNBR | <br>TE 产品编号 1217126-1<br>250 FASTON,PCB TAB,TPBR     |
| <br>TE 产品编号 1217539-1<br>250 FASTON,PCB TAB,TCBR | <br>TE 产品编号 1217566-2<br>250 FASTON,PCB TAB,TCBR | <br>TE 产品编号 1742303-1<br>250 FASTON,PCB TAB,TNBR | <br>TE 产品编号 1217088-1<br>FASTON SPECIAL PCB TAB TPBR |
| <br>TE 产品编号 1217124-3<br>187 FASTON,PCB TAB,TNBR | <br>TE 产品编号 1217126-2<br>250 FASTON,PCB TAB,TPBR | <br>TE 产品编号 1217126-4<br>250 FASTON,PCB TAB,TPBR | <br>TE 产品编号 1742303-2<br>250 FASTON,PCB TAB,TNBR     |



TE 产品编号 63862-2  
FASTON 250 PCB TAB TPBR, 4M  
TEMPER

该系列中的其他产品 | FASTON 250

PCB 端子(144)

压接端子护套(143)

压缩连接器(4)

快速断开(466)

接头(4)

插入和拔出工具(6)

漆包线端子(1)

客户还购买了

TE 产品编号776280-2  
8POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY,90DEG,  
SLDR,SLD

TE 产品编号5208007-2  
D-Sub 插头组件：标准，垂直，外壳尺  
寸 2，2.74mm

TE 产品编号1879447-9  
线绕电阻器：矿物，2.5 Kw

TE 产品编号521125-1  
PL 187 HOUSING TAB 0.81 NYLON 6/6

TE 产品编号4-1415538-1  
RT334730WG

TE 产品编号4-2176379-6  
RQ 0805 316R 0.1% 10PPM 5K RL

TE 产品编号5-1879354-3  
RR03 5% 47R AMMO



文档

产品图纸

250 FASTON,PCB TAB,TCBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1217861-2\_H.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1217861-2\_H.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1217861-2\_H.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本