




连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 18

中心线（间距）: 2 mm [.079 in]

产品特性

产品类型特性

|             |          |
|-------------|----------|
| PCB 连接器组件类型 | PCB 安装母端 |
| 连接器系统       | 板对板      |
| 连接器和端子端接到   | 印刷电路板    |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| 行数                  | 2  |
| 装载位置数量              | 18 |
| PCB 安装方向            | 垂直 |
| Number of Positions | 18 |

电气特征

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 介质耐压（最大值）         | 650 VAC |
| Operating Voltage | 125 VAC |

主体特性

|       |    |
|-------|----|
| 连接器外形 | 标准 |
|-------|----|



接触件特性

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| 端子布局               | 直插式                           |
| 接合方柱尺寸             | .5 mm[.02 in]                 |
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度   | 3 – 5 µm[118.11 – 196.85 µin] |
| 端子底板材料厚度           | 1.27 µm[50 µin]               |
| PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 | 哑光                            |
| 端子接触部电镀材料表面涂层      | 哑光                            |
| 端子底板材料             | 镍                             |
| PCB 端子端接区域电镀材料     | 锡                             |
| 端子基材               | 磷青铜                           |
| 端子接触部电镀材料          | 优选金                           |
| 端子接合区域电镀材料厚度       | .76 µm[29.9212 µin]           |
| 端子类型               | 插座                            |
| 端子额定电流（最大值）        | 2 A                           |

端接特性

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 矩形端接柱体和尾部厚度 | .2 mm[.008 in]  |
| 矩形端接柱体和尾部宽度 | .4 mm[.016 in]  |
| 端接柱体和尾部长度的  | 3.4 mm[.134 in] |
| PCB 端接方法    | 通孔 - 焊接         |

机械附件

|          |     |
|----------|-----|
| 接合对准     | 不带  |
| PCB 安装固定 | 不带  |
| PCB 安装对准 | 不带  |
| 连接器安装类型  | 板安装 |

壳体特性

|         |               |
|---------|---------------|
| 中心线（间距） | 2 mm[.079 in] |
| 壳体颜色    | 黑色            |
| 外壳材料    | LCP（液晶聚合物）    |

尺寸

|       |                |
|-------|----------------|
| 连接器长度 | 18 mm[.709 in] |
| 连接器高度 | 4.5 mm[.18 in] |
| 连接器宽度 | 4 mm[.157 in]  |



|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Row-to-Row Spacing | 2 mm[.079 in]   |
| PCB 厚度（建议）         | 2.4 mm[.094 in] |

使用环境

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 壳体温度额定值 | 高                                                      |
| 工作温度范围  | -40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F] |

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | Tube |
|------|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 回流焊接可达到 260°C                                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 1-2373378-8<br/>18P,2MM,SHRD HDR,DRV,T,SMD,0.76 AU,TB</p>       |  <p>TE 产品编号 1-2842168-8<br/>18P,2MM,SHRD HDR,DRRT,0.76AU,TB</p>            |  <p>TE 产品编号 1-2842272-8<br/>18P,2MM,SHRD HDR,DRRT,0.76AU,TR</p>            |  <p>TE 产品编号 1-2842276-8<br/>18P,2MM,SHRD HDR,DRV,T,SMD,0.76 AU,TB W/CP</p> |
|  <p>TE 产品编号 1-2842280-8<br/>18P,2MM,SHRD HDR,DRV,T,SMD,0.76 AU,TR W/CP</p> |  <p>TE 产品编号 1-2842284-8<br/>18P,2MM,SHRD HDR,DRV,T,0.76AU,TB</p>          |  <p>TE 产品编号 1-2842288-8<br/>18P,2MM,SHRD HDR,DRV,T,0.76AU,TB W/CP</p>     |  <p>TE 产品编号 1-2842292-8<br/>18P,2MM,SHRD HDR,DRV,T,0.76AU,TR W/CP</p>     |
|  <p>TE 产品编号 2842128-9<br/>18P,2MM,BRK HDR,DRV,T,2.8,0.76AU, TB</p>        |  <p>TE 产品编号 2842132-9<br/>18P,2MM,BRK HDR,DRV,T,2.8,0.76AU, TB W/CAP</p> |  <p>TE 产品编号 2842136-9<br/>18P,2MM,BRK HDR,DRV,T,2.8,0.76AU, TR W/CAP</p> |  <p>TE 产品编号 2842140-9<br/>18P,2MM,BRK HDR,DRV,T,2.8,0.76AU, BOX</p>      |
|  <p>TE 产品编号 2842144-9<br/>18P,2MM,BRK HDR,DRV,T,SMD,0.76 AU,TR W/CAP</p>  |  <p>TE 产品编号 2842148-9<br/>18P,2MM,BRK HDR,DRV,T,SMD,0.76 AU,TB W/CAP</p> |  <p>TE 产品编号 2842152-9<br/>18P,2MM,BRK HDR,DRRT,2.8,0.76AU, TB</p>        |  <p>TE 产品编号 2842156-9<br/>18P,2MM,BRK HDR,DRRT,2.8,0.76AU, TB W/CAP</p>  |
|  <p>TE 产品编号 2842160-9<br/>18P,2MM,BRK HDR,DRRT,2.8,0.76AU, TR W/CAP</p>   |  <p>TE 产品编号 2842164-9<br/>18P,2MM,BRK HDR,DRRT,2.8,0.76AU, BOX</p>       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |

该系列中的其他产品 | AMPMODU 2 mm





压缩接头和插座(1)



带状连接器附件(1)



板对板接头和插座(7246)



线到板连接器组件和护套(109)



线对板接头和插座(1)



线对板连接器端子(27)

客户还购买了



TE 产品编号1-1825006-9  
GDS10S04=DIP SW,SLIDE,SMT




TE 产品编号1-928836-2  
MOD2 PIN WITH A-PIN L/P



TE 产品编号3-1415020-1  
PT570N20




TE 产品编号4-1624112-0  
3650 0402 9.0nH 5% 2K RL



TE 产品编号3-2319848-1  
END STACK DIP 10P G RECESS SEAL TUBE



TE 产品编号2331390-1  
DET SW5.7X4.0X2.0 GW HORZ. NC AG RL



TE 产品编号2176314-4  
MELF SMA\_A 180R 0.1% 15PPM 0102 0.3W

文档

产品图纸  
18P,2MM,B-B,REC,DRV,T,OTR,3.4,0.76AU,TUBE  
英文版本

CAD 文件  
3D PDF  
3D  
下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_1-2307831-8\_A.2d\_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-2307831-8\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-2307831-8\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPMODU 2mm BOARD-TO-BOARD RECEPTACLES](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本