



端子和接头 > 环形端子和叉形端子



端子和接头类型: Ring Tongue

Wire Size: .4 – 1.5 mm²

环形和叉形螺钉尺寸: M5

螺钉直径: 5 mm [.197 in]

环形和叉形压线筒类型: 开式压线筒

产品特性

产品类型特性

环形和叉形螺钉尺寸	M5
环形和叉形压线筒类型	开式压线筒
Sealable	否
Insulated	No
环形和叉形导线/电缆类型	铜
支持种类	绝缘支撑

结构特性

端子角度	直式
------	----

主体特性

环形和叉形电镀材料	无
-----------	---

接触件特性

端子和接头类型	Ring Tongue
环形和叉形端子方向	直式
底板材料	无

尺寸

Wire Size	.4 – 1.5 mm ²
螺钉直径	5 mm [.197 in]
环形和叉形总长	17.5 mm [.689 in]
环形和叉形电线绝缘直径（最大值）	3 mm [.118 in]



使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	90 °C[194 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

包装特性

环形和叉形包装方式	带/卷
-----------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2012年12月（138） 超过限值的SVHC：Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件





TE 产品编号 1-1627184-1
H3990/1000



TE 产品编号 2-2836718-2
OC-PA-S-FA-CC-100F169O-001-0333



TE 产品编号 2836718-2
OC-AT-S-FA-CC-100F169O-001-0333



KIT
TE 产品编号 7-2836718-7
OC-100F169O-CRIMPTOOLINGKIT

客户还购买了



TE 产品编号1-1775441-4
EMIX CONN., 1.5MM PITCH, RCPT, HSG, 14P




TE 产品编号1-292186-2
REC ASS'Y OF HYB DRAWER 18P



TE 产品编号1-211431-5
SKT ,SZ 22,PST,SD,ARINC 600



TE 产品编号1-643071-6
16P MTA156 FD-THRU COVER



TE 产品编号1052699-1
2052 3510 02



TE 产品编号3-641207-3
03P MTA156 HDR ASSY FL RA LF



TE 产品编号852752-000
TMS-SCE-1K-3/16-2.0-S2-9

文档

产品图纸
H3932/R4000
英文版本

产品规格
产品规格
英文版本

机构认证
UL 报告
英文版本