



端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .7 – 2.1 mm²

线径: 1381 – 4144 CMA

快速断开对接公端宽度: 6.3 mm [.248 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

--



带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	3.1 mm[.122 in]
总长	19.8 mm[.78 in]
母端子坯料厚度	.45 mm[.018 in]
Wire Size	.7 – 2.1 mm²
线径	1381 – 4144 CMA
快速断开对接公端宽度	6.3 mm[.248 in]
快速断开对接公端厚度	.8 mm[.031 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	110 °C[230 °F]

包装特性

封装数量	8000
快速断开包装方式	卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHCs候选清单: 2021年1月（211） SVHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局




(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1-1627057-4
RECEPTACLE QC 6.3 H1972/R8000

客户还购买了



TE 产品编号1-1627025-2
H1192ET/R4000



TE 产品编号1-1627100-1
H2591ET/R2500



TE 产品编号1-1627057-4
RECEPTACLE QC 6.3 H1972/R8000



TE 产品编号1-1627038-0
H1856ET/R4500




TE 产品编号1-1627057-5
RECEPTACLE QC 6.3 H1972B/R8000



TE 产品编号1-1627101-2
H2592B/R1300




TE 产品编号1-1627030-4
H1287ET/R2500



TE 产品编号1-1627055-0
H1968/R4000



TE 产品编号1-1627058-3
H1973ET/R7000



TE 产品编号NB14902001
DWP-125-3/16-0-STK

文档

产品图纸

RECEPTACLE QC 6.3 H1972ET/R8000

英文版本



数据表/目录页
Utilux Catalogue Section
英文版本