




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: 1.03 – 2.62 mm²

快速断开对接公端宽度: 7.92 mm [.312 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

电压（最大值）	250 V
---------	-------

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

--	--



端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	标志
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	锁定枪
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.5 – 3.81 mm[.098 – .15 in]
总长	18.5 mm[.728 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	1.03 – 2.62 mm²
快速断开对接公端宽度	7.92 mm[.312 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装数量	2000
快速断开包装方式	带/卷

其他

注释	针对小型压接模具。
----	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 151667-2 FF 375 REC 4-6MM2 TPBR	TE 产品编号 42663-2 FF 312 REC 16-12AWG TPBR	TE 产品编号 180373-2 FF 312 REC 1-2.5MM2 TPBR	TE 产品编号 175042-1 FF 187 REC 2-3MM2 PTBR
TE 产品编号 160871-6 FF 250 REC TERMINAL FLAG 20-17 TPBR	TE 产品编号 160920-4 FF 312 REC 2.5-4MM2 TPPB	TE 产品编号 170191-1 FF 312 REC 18-14AWG BR REREELING	TE 产品编号 170191-3 FF 312 REC 18-14AWG TPBR REREELING
TE 产品编号 180398-2 FF 250 REC 1-2.5MM2 TPBR	TE 产品编号 180398-5 FF 250 REC 1-2.5MM2 TPPB	TE 产品编号 2-2151089-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-120F180OV	TE 产品编号 2-2151089-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-120F180OVA




TE 产品编号 2151089-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-120F180OV	TE 产品编号 2151089-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-120F180OVA	TE 产品编号 280315-2 FF 312 REC 2.5-4MM2 PB SILVER PLATED	TE 产品编号 7-2151089-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-120F180OV
TE 产品编号 7-2151089-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-120F180OVA	TE 产品编号 7-2151089-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-120F180OV	TE 产品编号 880681-4 .312 SERIES FASTIN-	TE 产品编号 881012-1 FF 250 TERMINAL-FLAG REC 2.54-4.0 MM2 BR

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 312

压接端子护套(13)	快速断开(14)
-------------------	-----------------

客户还购买了

TE 产品编号1534334-3 AMP MCP 1.5K, CONTACT	TE 产品编号 1241026-1 MODU TSP BUSTE2X19P	TE 产品编号2150091-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-070F100F	TE 产品编号2151732-2 OCEAN_2.0_APPLICATION-S-062F155OA
TE 产品编号2296039-4 CABLE EXIT, RECT, COMBO, RIGHT	TE 产品编号2317023-1 6pos MQS .63 header 90deg SMD	TE 产品编号2317023-2 6pos MQS .63 header 90deg SMD	TE 产品编号7-2150091-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-070F100F



文档

产品图纸

FF 312 REC 1-2.5MM2

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-180453-2_AY.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-180453-2_AY.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-180453-2_AY.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本