



端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .5 – 1.5 mm²

线径: 986 – 2960 CMA

快速断开对接公端宽度: 6.3 mm [.248 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	无镀层

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	标志
端子基材	镍-银
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
--------	----



带导线绝缘

带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.2 – 2.8 mm[.086 – .11 in]
总长	11.8 mm[.464 in]
母端子坯料厚度	.45 mm
Wire Size	.5 – 1.5 mm²
线径	986 – 2960 CMA
快速断开对接公端宽度	6.3 mm[.248 in]
快速断开对接公端厚度	.8 mm[.031 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	200 °C[392 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
-------	------

包装特性

封装数量	2500
快速断开包装方式	卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-1627024-1
H1191/R2500

客户还购买了

TE 产品编号1461247-1
OJ-SH-106LMH,000

TE 产品编号1-1627154-0
H3555/1000

TE 产品编号1-2314916-0
10P,2MM,B-B,REC,DRHZ,2.1,0.1AU,TB

TE 产品编号1217072-1
CONT AMVAR 125 BLADE 020 TPBR

TE 产品编号284415-8
TERMI-BLOK 900 PCB 8 POS. 3,81

TE 产品编号1-2319848-6
END STACK DIP 6P J RECESS TUBE

TE 产品编号8-1419130-3
OUAZ-SS-105D,900

TE 产品编号2329359-9
PB ON/OFF HC GRE M1 TERM IP68 500MM LHS

TE 产品编号2-2176416-1
9W STD M/OX 5% 360R

TE 产品编号1879743-6
RP 1J 5R36 0.1% 15PPM CUT LENGTH

文档

产品图纸



H1191B/R2500

英文版本

数据表/目录页

Utilux Catalogue Section

英文版本