




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .82 – 2.08 mm²

快速断开对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	是
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	无镀层

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle



快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	3.81 – 5.08 mm[.15 – .2 in]
总长	17.02 mm[.67 in]
母端子坯料厚度	.36 mm[.014 in]
Wire Size	.82 – 2.08 mm ²
快速断开对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	10000
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 521198-1 HSG.REC.POS-LOK.187 NAT.	 TE 产品编号 2-2150539-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-120F220F-A	 TE 产品编号 2150539-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-120F220F-A	 TE 产品编号 2825431-1 187 SERIES POSITIVE LOCK (MARK-II) REC
 TE 产品编号 2825431-2 187 SERIES POSITIVE LOCK REC, LOOSE PIECE	 TE 产品编号 341299-1 POSILOK RECPT MK II .250	 TE 产品编号 7-2150539-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-120F220F-A	 TE 产品编号 7-2150539-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-120F220F
 TE 产品编号 936663-1 PL 187 REC 20-16 AWG 0.3 X 14.0 PTPBR			

该系列中的其他产品 | Positive Lock 187

 压接端子护套(87)	 快速断开(56)	 插入和拔出工具(2)	 绝缘防护罩和套管(9)
---	--	---	--



客户还购买了

TE 产品编号3-641192-5
05P MTA100 CONN ASSY BLU LF

TE 产品编号521213-2
ULTRA-POD 250 ASSY REC 18-14
AWG TPBR

TE 产品编号4-640620-3
13P MTA100 CONN ASSY F/T RED

TE 产品编号34848
RING TERMINAL 18-14 AWG BR

TE 产品编号690493-5
ANVIL, SPECIAL

TE 产品编号1217114-1
REC 187 POS-LOC MKIII BR 18-14

TE 产品编号4-640432-5
15P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL

TE 产品编号456411-4
CRIMPER WIRE .140 F

TE 产品编号CF0997-000
ATFC0411-18-8

文档

产品图纸

REC 187 POS LOC 18-14 014 BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1217096-1_J.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1217096-1_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1217096-1_J.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



数据表/目录页

Positive Lock Receptacles

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本