



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 绝缘连接器



绝缘连接器产品供货情况: Worldwide

绝缘连接器技术: Piercing

绝缘连接器电压等级: 1 kV

开销: 是

穿孔（主线和公端）: 否

产品特性

产品类型特性

产品系列	绝缘穿刺连接器
绝缘连接器技术	Piercing
穿孔（主线和公端）	否
穿孔和剥线（对侧）	否
剥线（主线和公端）	否

电气特征

绝缘连接器电压等级	1 kV
负载下连接（最大 90A）	否

主体特性

产品重量	78 g
------	------

使用环境

安装温度范围	-20 – 55 °C[-4 – 131 °F]
--------	--------------------------

操作/应用

应用类型	接地连接
------	------



开销

是

行业标准

标准参考	NFC 33 020 / EN 50483-4
------	-------------------------

产品供货情况

最小订货量	10
绝缘连接器产品供货情况	Worldwide

包装特性

最小封装单元	10
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 2037763-1
P2X95 MK2



TE 产品编号 1018566-1
KZ2T-25 CBS



TE 产品编号 1018566-2
KZ2T-70 CBS



TE 产品编号 1018566-3
KZ2T-150 CBS



TE 产品编号 2832082-1
P2T70-150

该系列中的其他产品 | [Simel P2X](#)



绝缘连接器(11)

客户还购买了



TE 产品编号258905-000
MWTM-16/5-A/U-C(350)




TE 产品编号CU8530-000
WCSM-48/12-450/S(S25)




TE 产品编号708007-7
MJPT 70



TE 产品编号2107862-1
P3B120



TE 产品编号709347-4
MJPT 70N



TE 产品编号709357-2
MJPT 16



TE 产品编号CJ1072-000
RLP-31R-HG-M24NPG-M



TE 产品编号CP4838-000
RAP-30R-PP-M12-M



文档

产品图纸

PMCC

英文版本

数据表/目录页

INSULATED PIERCING CONNECTORS P2X95 MK2

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

法语