




能源和电力产品 > 放电器、绝缘子与绝缘产品 > 避雷器与电涌放电器



电涌放电器产品供货情况: 全球

电涌放电器高度: 56 mm

残留电压（标称电流）: 1.8 kV

短路电流: 40 kA

电涌放电器分类: 类型 II

产品特性

产品类型特性

产品系列	低压
电涌放电器分类	类型 II

结构特性

端接螺柱螺纹	M8
--------	----

电气特征

放电电流（标称）	10 kA
残留电压（标称电流）	1.8 kV
短路电流	40 kA
连续工作电压 (Uc)	.44 kV

主体特性

重量	.2 kg
颜色	Black

尺寸

--	--



电涌放电器高度	56 mm
---------	-------

操作/应用

不含铅、镉等重金属	是
应用类型	低压架空网络

产品供货情况

最小订货量	3
电涌放电器产品供货情况	全球

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不在合规性范围内
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



 TE 产品编号 A72415-000 LVA-440B-AL	 TE 产品编号 BM3305-000 LVA-440B-BSK	 TE 产品编号 BM3306-000 LVA-440B-MSK	 TE 产品编号 EJ2900-000 LVA-440B-ALK
 TE 产品编号 EJ2901-000 LVA-440B-BLK	 TE 产品编号 D04521-000 LVA-440B-DL	 TE 产品编号 D46226-000 LVA-440B-DS	 TE 产品编号 A07100-000 LVA-440B-FL

该系列中的其他产品 | Raychem LVA

 避雷器与电涌放电器(24)
--

客户还购买了

 TE 产品编号CM0994-011 MXSU-5111-L	 TE 产品编号CU6585-000 WCSM-110/30-1000/S(S)	 TE 产品编号EF6714-000 MM-5-43BC170	 TE 产品编号CS0532-000 EKM-2050-2D1-5S/U-E3
 TE 产品编号705580-000 HEL-3591	 TE 产品编号407812-000 HMY-701-EM	 TE 产品编号543072-000 EKM-2050-2D1/FIX-5S	 TE 产品编号669434-000 EKM-2050-3D1-5S/U-E3



文档

产品图纸

[LVA-440B-EZK](#)

英文版本

[LVA-440B-EZK](#)

英文版本

数据表/目录页

[Raychem Metal-Oxide Low Voltage Surge Arrester LVA](#)

英文版本