

SPA-36-I-O-12

✓ 有效

TE 内部编号 268913-000

Lightning Arresters & Surge Arresters, Wrap, Cantilever Strength -
SSL 200 kN, Surge Arrester Height 400 mm

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 放电器、绝缘子与绝缘产品 > 避雷器与电涌放电器



电涌放电器技术: 缠绕

悬臂强度 - SSL: 200 kN

电涌放电器高度: 400 mm

残留电压（标称电流）: 119.6 kV

短路电流: 16 kA

产品特性

产品类型特性

产品系列	SPA
电涌放电器技术	缠绕
电涌放电器分类	1

结构特性

端接螺柱螺纹	M12
--------	-----

电气特征

急剧升降的闪电脉冲电流 – 1/20µs @ 10kA	128 kV
放电电流（标称）	10 kA
残留电压（标称电流）	119.6 kV
短路电流	16 kA
连续工作电压 (Uc)	36 kV
额定电压 (Ur)	45 kV
额定电压 (Uc)	45 kV

主体特性

颜色	红色
----	----

机械附件

悬臂强度 - SSL	200 kN
------------	--------

尺寸

--	--



外伞径	57 mm
内伞径	57 mm[2.2 in]
电涌放电器高度	400 mm

操作/应用

不含铅、镉等重金属	是
应用类型	开关设备

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了





TE 产品编号5069894005
单壁 CGPT 卷轴热缩管



TE 产品编号412147-000
母线热缩管高达 24 kV



TE 产品编号874903-000
MWTM-63/19-A/U-4(S15)




TE 产品编号EN3699-005
RSES-525B-E



TE 产品编号961717-000
SPA-24-I-N-12



TE 产品编号232477-000
SPA-24-I-O-16



TE 产品编号4-192041-1
LA4(.006)GOLD

文档

产品图纸

SPA-36-I-O-12

英文版本

SPA-36-I-O-12

英文版本

数据表/目录页

RAYCHEM MEDIUM VOLTAGE OUTDOOR SURGE ARRESTERS

英文版本