



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 延时继电器



控制类型: **旋钮**
延时继电器输入电压: 240 VAC
延时继电器触点额定电流: 10A@120VAC A
运行模式: **接通延迟**
延迟时间: .1 – 10 分钟

产品特性

产品类型特性

产品类型	继电器
继电器类型	延时
产品类别	机电式继电器
磁性熔断器件	不带

结构特性

多个定时范围	不带
--------	----

电气特征

驱动系统	交流
延时继电器输入电压	240 VAC

接触件特性

端子排列方式	2 Form C , DPDT , 2 C/O
控制类型	旋钮
延时继电器触点额定电流	10A@120VAC A
延迟时间	.1 – 10 分钟

端接特性

端接类型	8 针八进制型插头
------	-----------

机械附件

--	--



延时继电器安装类型	插座
-----------	----

尺寸

尺寸 (L x W x H) (近似值)	50 x 50 x 83 mm[1.97 x 1.97 x 3.27 in]
----------------------	--

使用环境

工组温度范围	-30 – 65 °C
--------	-------------

操作/应用

运行模式	接通延迟
------	------

其他

可重复性（最大值）	±1% +4 毫秒
-----------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年1月（181） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

SSC12BPA

Time Delay Relays, Knob, 240VAC Time Delay Relay Input Voltage, 10A@120VACA
Time Delay Relay Contact Current Rating, On-Delay





TE 产品编号 5-1437470-3
[SSC12ACA=120V 50/60HZ 1/30 SEC](#)

客户还购买了



TE 产品编号E44151-000
[T2K-254064-10-9](#)



TE 产品编号1-284517-2
[12P TERMIBLOK HDR DIR POL](#)



TE 产品编号1-796859-2
[12POS TERMI-BLOK PLUG RT ANGLE](#)



TE 产品编号3-1437463-8
[SCERX22FBA=SCERX22FBA](#)



TE 产品编号1423167-3
[SSFR90B=UNIV. TIMER 240V](#)



TE 产品编号1423167-4
[SSFR90N=48V UNIVERSAL TIMER](#)

文档

产品图纸

[SSC12BPA=240V 50 60HZ .1TO10SE](#)

英文版本

数据表/目录页

[5-1773450-5_sec12_SSC](#)

英文版本