



端子和接头 > 接头



接头产品类型: 接头

端子和接头类型: 接头

Wire Size: .12 – .4 mm²

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 接头产品类型    | 接头    |
| Sealable  | 否     |
| 接头类型      | 对接接头  |
| 锯齿        | 是     |
| 接头附件类型    | 接头    |
| 接头压线筒类型   | 闭式压线筒 |
| 接头导线/电缆类型 | 铜     |
| Insulated | Yes   |
| 支持种类      | 绝缘支撑  |

主体特性

|        |        |
|--------|--------|
| 绝缘套管材料 | 乙烯基    |
| 单件重量   | .257 g |
| 电镀材料   | 锡      |
| 接头特性   | 标准     |
| 接头材料   | 铜      |
| 接头颜色   | 黄色     |

接触件特性

|         |    |
|---------|----|
| 端子电镀材料  | 锡  |
| 端子和接头类型 | 接头 |

机械附件



|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 带有 |
|-------|----|

尺寸

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Wire Size     | .12 – .4 mm²     |
| 接头电线绝缘直径（最大值） | 2.03 mm[.08 in]  |
| 线径            | 202 – 810 CMA    |
| 接头总长          | 15.75 mm[.62 in] |

使用环境

|        |                |
|--------|----------------|
| 绝缘要求   | 完全绝缘           |
| 工作温度范围 | 105 °C[221 °F] |

操作/应用

|    |   |
|----|---|
| 重载 | 否 |
|----|---|

行业标准

|           |   |
|-----------|---|
| 符合政府资质的接头 | 否 |
|-----------|---|

包装特性

|        |      |
|--------|------|
| 封装数量   | 4000 |
| 接头包装方式 | 带上安装 |

其他

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 注释   | 26-22 接头在 26-24 范围内，与 MIL-T-7928 相符。 |
| 军品类别 | 否                                    |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 46121  
DAHT PG PIDG 26-22 ASSY

该系列中的其他产品 | PLASTI-GRIP

压接电线插针、公端和套圈(11)

压缩连接器(3)

接头(45)

环形端子和叉形端子(208)

客户还购买了

TE 产品编号2951516014  
DWP-125-1/4-0-1IN

TE 产品编号1490893-1  
ANVIL, SPECIAL

TE 产品编号1490894-1  
SHEAR

TE 产品编号1852895-1  
HDM EMPO K-HINGE BAR



TE 产品编号2029368-1  
09P UMNL-II TW-N-LK-CAP FRONT

TE 产品编号2029370-1  
09P UMNL-II REAR, TW-N-LK-CAP

TE 产品编号2150412-1  
OCEAN\_2.0\_Applicator-E-140F180F

TE 产品编号4-1534797-1  
AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR 11P

TE 产品编号467341-3  
ANVIL, RIGHT HAND

TE 产品编号CZ8951-000  
RNF-100-1-BK-1.25IN

文档

产品图纸

SPLICE,PG BUTT 26-22

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-321026-1\_G.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-321026-1\_G.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-321026-1\_G.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本