



热缩管



主要产品颜色: 透明, 透明

墙面类型: 单

原始内径（最小值）: 3.2 mm [.126 in]

收缩后内径（最大值): 1.6 mm [.063 in]

收缩率: 2:1

产品特性

产品类型特性

产品系列	RW-175
墙面类型	单

电气特征

电压（最大值）	.6 kV
---------	-------

主体特性

流体类型	水, 汽油, 润滑油, 液压油, 清洗剂, 航空用燃料, 解冻液
主要产品颜色	透明, 透明
收缩率	2:1
主要产品材料	交联含氟聚合物, 交联含氟聚合物
灵活性	半刚性

尺寸

恢复的壁厚（公差）	.25 mm[.01 in]
切割长度	1220 mm[48.031 in]
原始内径（最小值）	3.2 mm[.126 in]
收缩后内径（最大值）	1.6 mm[.063 in]

使用环境

收缩温度（最小值）	155 °C
-----------	--------



流体阻力	防溅
热缩管易燃性	非阻燃, 高阻燃性, 高阻燃性
工组温度范围	-55 – 175 °C
热缩管电阻	切通性, 张力, 摩擦, 机械损害, 液体
收缩温度	175 °C

产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

封装方法	杆
------	---

其他

符合低释气要求	是
产品来源	US

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2326489-1
MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36" ENTRY, STAND A

TE 产品编号 955018-000
CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN

TE 产品编号 2394980-1
MOD 105 TUN OVEN, 69" ENTRY, STARDARD

TE 产品编号 CJ1047-000
VBH-1-BED-HTR-220V-3WR

该系列中的其他产品 | Raychem RW-175

热缩管(25)

客户还购买了

TE 产品编号2040594-4
SEAL CAP HSG 6P, AMPSEAL16 SEA

TE 产品编号2-2176054-4
RLP73N 2A R47 5% 5K RL

TE 产品编号1757819-7
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,109,ZN,2,CT

TE 产品编号204370-8
CONT PIN,SZ 22D,NON-MAG

TE 产品编号206071-1
SZ 22, SOCKET, NON-MAG

TE 产品编号206793-1
SZ 20,SOCKET, NON-MAG

TE 产品编号1622829-2
CRG0603 1% 10K 10K RL

TE 产品编号1-2035366-0
Backshell,AS16,6P,90Deg,NC12,LP, Plug

TE 产品编号NB16572001
RW-175-3/32-X-STK



文档

产品图纸

[RW-175-1/8-X-STK](#)

英文版本

数据表/目录页

[Thin Wall, Semirigid, Fluoropolymer Heat-Shrinkable Tubing](#)

英文版本

[Measuring_Single_Wall_Tubing](#)

英文版本

[Selecting_Correct_Tubing](#)

英文版本

[1-1773729-9 RW-175 Heat-Shrinkable Tubing Flyer](#)

英文版本

产品规格

质量规范

英文版本