



线束 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



焊接套管屏蔽焊锡环产品类型: 屏蔽焊锡环

工作温度（最大值）： 125 °C

原始内径（最小值）： 6.4 mm [.252 in]

收缩后内径（最大值): 3.3 mm [.13 in]

预装引线: 是

产品特性

产品类型特性

温度标识	否
焊接套管屏蔽焊锡环产品类型	屏蔽焊锡环

结构特性

预装引线类型	XL 聚乙烯
预装引线	是

主体特性

引线颜色	绿色
引线电镀材料	锡
引线分股	绞线

尺寸

预装引线尺寸	.38 mm²
总长	32.5 mm[1.28 in]
屏蔽外径（最小值）	3.7 mm[.145 in]
绝缘套管外径	1.5 mm[.276 in]
原始内径（最小值）	6.4 mm[.252 in]
收缩后内径（最大值)	3.3 mm[.13 in]
Wire Size	16 AWG

使用环境



工作温度（最大值）	125 °C
电阻属性	溅湿保护
电线温度（最大值）	85 °C

行业标准

MIL/NAS 规范（MIL-S-83519，NAS-1747）	否
符合政府资质	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (32% in Solder) Cd (18% in Solder) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
HL2010E-KIT-120V

该系列中的其他产品 | Raychem CWT



接头(1)



焊接套管屏蔽终结器(27)


客户还购买了



TE 产品编号1393807-6
V23154C 726B104



TE 产品编号152435-000
CWT-5-W122-5




TE 产品编号1-104481-2
SHORT POINT RECP CONT LP



TE 产品编号054955-000
CWT-9001



TE 产品编号114163-000
CWT-9003



TE 产品编号EG6995-000
RNF-100-1/2-BK-FSP-250KFT



TE 产品编号0662-207-0882
CONT SOC ASSY



TE 产品编号1050524-1
2001 5003 00,SMA CABLE PLUG

文档

产品图纸

CWT-7-W122-5

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec8_B-155_CWT_D-110_D-1744

英文版本



Raychem Electrical Interconnect Products

英文版本

产品规格

SolderSleeve One-Step Wire and Cable Terminators Installation Procedures for CWT and B-155 Products

英文版本

产品规格

英文版本