



线束 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



焊接套管屏蔽焊锡环产品类型: **屏蔽焊锡环**

工作温度（最大值）： 125 °C

原始内径（最小值）： 19 mm [.748 in]

收缩后内径（最大值): 8.99 mm [.354 in]

预装引线: 否

产品特性

产品类型特性

温度标识	是
温度标识类型	热变色
焊接套管屏蔽焊锡环产品类型	屏蔽焊锡环

结构特性

预装引线	否
------	---

尺寸

总长	55.5 mm[2.18 in]
屏蔽外径（最小值）	9 mm[.354 in]
绝缘套管外径	16 mm[.63 in]
原始内径（最小值）	19 mm[.748 in]
收缩后内径（最大值)	8.99 mm[.354 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C
电阻属性	溅湿保护
电线温度（最大值）	85 °C

行业标准

符合政府资质	否
--------	---



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
[HL2010E-KIT-120V](#)


客户还购买了



TE 产品编号2-36152-1
[PIDG 22-16 22-18 MIL R 6; TAPE](#)



TE 产品编号2-34105-2
[SOLIS R 22-16 COMM 22-18 MIL 6](#)



TE 产品编号184151-1
[2 POS. END CAP HSG., KEY A](#)



TE 产品编号2150439-1
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-090F140SC](#)



TE 产品编号2151617-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-090F1300

TE 产品编号2304643-2
38POS, HYBRID, REC HSG ASSY, SLD

TE 产品编号2822354-2
070 TYPE RUBBER PLUG

TE 产品编号184171-1
2 POS. CAP HSG., KEY J

TE 产品编号ZPF000000000118428
CONTACT F 3 - ALES.2,3 - 1,5 A 2,5
MM

文档

产品图纸

B-155-17

英文版本

数据表/目录页

Raychem Electrical Interconnect Products

英文版本