



继电器、接触器和开关 > 断路器



断路器类型: **磁性**

电路功能: **串联跳闸**

照明: **否**

切换颜色: **白色**

交流额定电压: **277 VAC**

产品特性

产品类型特性

发光类型	不发光
产品类型	断路器
致动器类型	摇杆
断路器类型	磁性
照明	否
切换颜色	白色

结构特性

电路功能	串联跳闸
------	------

电气特征

交流额定电压	277 VAC
断路器额定电流	30 A
中断能力	5000A @ 277VAC

接触件特性

电极配置	1
------	---

200% 时的动作时间

2.2 – 20 seconds

端接特性

断路器端接类型

8-32 螺钉

机械附件

断路器安装类型

面板安装

识别标记

冲压标记类型

国际 I/O

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合且适用豁免

欧盟ELV指令2000/53/EC

不符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211)
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211)
超过限值的SVHC：
Cadmium oxide (7.95% in Component part)
物品安全使用说明：
使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-320568-2
TERM, RT, PIDG IR, 12, #8



TE 产品编号 2027037-1
84-004=W67, TOGGLE GUARD

客户还购买了



TE 产品编号0462-201-20141
DEUTSCH 实芯端子



TE 产品编号W6P
WEDGE LOCK, 6P, REC, GRN, DT



TE 产品编号1-480698-0
02P UMNL PLUG HSG NATL



TE 产品编号1-1393122-1
KHAU-11A11-24=KH



TE 产品编号1-1393122-4
KHAU-11D11-12=KH



TE 产品编号1-2176414-8
7W STD M/OX 5% 100R



TE 产品编号1-2176414-2
7W STD M/OX 5% 56R

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-1423698-3_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-1423698-3_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-1423698-3_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[W6/W9 Magnetic Hydraulic Circuit Breaker](#)

英文版本

W67-X2S12-30

Circuit Breakers, Magnetic, Series Trip, White Toggle Color, 277VAC Voltage Rating
AC, 30A Circuit Breaker Current Rating, Pole Configuration 1

