

D-150-0285 ✓ 有效

Raychem

TE 内部编号 982965-000

Splices, Splice Kit, Splice, Sealable, .08 Splice Wire Insulation Diameter (Max) 2 Splice Wire Insulation Diameter (Max), Copper Alloy, Shielded Cable

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 接头



接头产品类型: **接头套件**

端子和接头类型: **接头**

Sealable: **是**

接头电线绝缘直径 (最大值) : 2 mm [.08 in]

接头材料: **铜合金**

## 产品特性

### 产品类型特性

接头产品类型	接头套件
Sealable	是
接头类型	屏蔽电缆
接头导线/电缆类型	多导体
Insulated	Yes

### 结构特性

导体数量	单芯电缆
------	------

### 主体特性

电镀材料	锡/银
接头材料	铜合金

### 接触件特性

端子和接头类型	接头
---------	----

## 尺寸

接头电线绝缘直径 (最大值)	2 mm [.08 in]
接头总长	81 mm [3.17 in]

### 使用环境

绝缘要求	完全绝缘
工作温度范围	-55 – 150 °C [-67 – 302 °F]

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）</p> <p>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）</p> <p>超过限值的SVHC：</p> <p>Pb (37% in Solder)</p> <p><b>物品安全使用说明：</b> 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000  
HL2010E-KIT-120V

## 客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

[D-150-0285](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[1654025\\_Sec8\\_D-150](#)

英文版本

[1654025\\_Sec8\\_D-150\\_D-500\\_DK-621](#)

英文版本

[Harness Repair Products Quick Reference Guide](#)

英文版本

### 产品规格

[Installation Procedure for TE Connectivity Shielded Cable Splice Kits with Mini-Seal Crimp Primary Splices](#)

英文版本