



继电器、接触器和开关 > 开关 > 滑动开关



配置（极掷）：**单极 - 双掷**

滑动开关安装角度：**垂直**

端子基材：**铜合金**

致动器数量：**单**

滑动开关位置数量：**2**

产品特性

产品类型特性

螺纹外壳	不带
等级	仪表
开关类型	滑块
产品类型	开关
开关种类	小尺寸
端子配置	标准
致动器种类	侧

结构特性

连接的端子	2-1
配置（极掷）	单极 - 双掷
致动器数量	单
滑动开关位置数量	2
操作功能	开开

电气特征

滑动开关额定电压	12 VDC
----------	--------

主体特性

致动器行程	2 mm[.079 in]
致动器材料	尼龙



致动器颜色	黑色
-------	----

接触件特性

端子基材	铜合金
滑动开关触点额定电流	.1 A
开关端子电镀材料	银

端接特性

端接类型	PC
------	----

机械附件

PCB 安装固定类型	扩展型
滑动开关安装角度	垂直
滑动开关安装类型	通孔

尺寸

PCB 尾部长度	3 mm[.118 in]
致动器长度	2.5 mm[.098 in]
宽度	4.3 mm[.169 in]
长度	10.2 mm[.402 in]

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	托盘
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265℃

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1825280-1
SSJ1204 LOW P SLIDE SWITCH SPDT

客户还购买了

TE 产品编号1-1461116-5
OJT-SH-124DM,000

TE 产品编号953442-1
6pos MQS .63 header 90deg

TE 产品编号1-1634612-0
BNC Ins R/A PCB Skt 50Ohm Black

TE 产品编号1-1634817-0
BNC / TNC Lockwasher

TE 产品编号1-406525-1
IMJ,NO SHLD,8P,TRAY, SN

TE 产品编号1-1879339-3
CPF 0603 383K 1% 50PPM 1K RL

TE 产品编号1-2176325-8
CRGP 0402 270R 1%

TE 产品编号1-2329360-6
PB OFF/ON RC BLK M4 TERM. IP68

文档

产品图纸
SSJ12R04/SSJ91431F04=SPDT SLIDE SWITCH
英文版本

产品环境合规性



TE 材料声明

英文版本