




连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 3

中心线（间距）: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	3
PCB 安装方向	直角
行数	0

接触件特性

端子布局	直插式
端子额定电流（最大值）	36 A
壳体內的端子定位力	不带
端子类型	插座



PCB 端子端接区域电镀材料	银
端子接触部电镀材料	银
端子接合区域电镀材料厚度	5.08 μm[200 μin]
端子端接区域电镀厚度	5.08 μm[200 μin]

端接特性

端接柱体和尾部长度的	4.06 mm[.16 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

应力消除	不带
接合对准类型	极化, 极化
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	安装孔, 安装孔
连接器安装类型	板安装
接合固定	带有
接合固定类型	锁定公端

壳体特性

中心线（间距）	6.35 mm[.25 in]
壳体颜色	白色
外壳材料	尼龙 GF

尺寸

宽度	17.27 mm
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
高度	9.14 mm
长度	37.97 mm

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

组件集成特性	不带
电路应用	Power

行业标准



CSA 等级	已认证
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
机构/标准号码	E28476
机构/标准	CSA, UL
UL 等级	获得认可
CSA 文件号	LR16455
经 VDE 测试	是

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	50

其他

适用于	插头护套
-----	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 770018-1

03P UMNLI IN-LNE PLUG HSG KIT

客户还购买了



TE 产品编号DTF13-6P

HDR, 6P, BLK, RA, SN/NI/CU



TE 产品编号1658197-1

SFP, 20 POSN, 0.8MM PITCH, SUR



TE 产品编号1888653-5

2X1 OFFSET ST/JK WITH LEDS



TE 产品编号104257-7

08 MTE RCPT HSG SR LATCH .100



TE 产品编号1-406541-1

MJ,INV,1X1,6PNL G.,100"ST,SN




TE 产品编号1888542-3

MJ,10MM,8P,WAVE PANEL TABS,SN



TE 产品编号1-6450162-2

MBXL R/A RCPT 4P+12S



TE 产品编号1-5406552-7

INV MJ,1X4,PNL GRD,LED (-/G) W



TE 产品编号1410477-2

MULTI-GIG GD PIN KEY/ESD NI PL



TE 产品编号1367627-1

light pipe assy, 1x1 sfp

文档

产品图纸

SKT HEADER, RIGHT ANGLE

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_193839-2_D.2d_dxf.zip

英文版本



3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_193839-2_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_193839-2_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本