




Z-PACK 2mm HM

TE 内部编号 120943-3

Z-PACK 2mm HM, Rectangular Power Connectors, Connector Assembly, Receptacle, Board-to-Board, 5 Position, 3mm [.118in] Centerline

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 5

中心线（间距）: 3 mm [.118 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	板对板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	5
接口类型	共面 HM-Zd
PCB 安装方向	直角
电源位置数量	5
信号位置数量	0
行数	1

电气特征

Operating Voltage	250 VDC
-------------------	---------



接触件特性

端子基材	大电流铜合金
端子额定电流（最大值）	16 A
壳体內的端子定位力	带有
端子类型	插座
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	贵金属, 贵金属
端子接合区域电镀材料厚度	.5 – 1.25 µm[19.68 – 49.21 µin]

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	3 mm[.118 in]
壳体颜色	灰色
外壳材料	聚酯 GF

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
机构/标准号码	E28476

包装特性

封装方法	Box
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 120955-1
TE UPM R/A Header 5P HC Power, LLLLL

该系列中的其他产品 | Z-PACK 2mm HM

PCB 套圈和屏蔽罩(19)	PCB 插销、锁和固定器(1)	PCB 连接器护罩(39)	PCB 连接器盖(4)




插入和拔出工具(2)



板对板连接器端子(5)




矩形电源连接器(87)



硬公制背板连接器(272)




背板引导硬件(37)



背板电源连接器(7)



背板编码密钥(60)




背板连接器壳体(4)

客户还购买了



TE 产品编号2300275-1
zSFP+ 1x4 Cage Assembly, Press-Fit



TE 产品编号1623787-1
SQM3 10R 5% (WIRE)



TE 产品编号120955-1
TE UPM R/A Header 5P HC Power, LLLLL




TE 产品编号1934229-1
Tin Man Recept Assy 3 Pair16 Column



TE 产品编号1648112-1
221-0012-01100



TE 产品编号1934228-1
Tin Man Recept Assy 3 pair10 C



TE 产品编号2-1969597-0
20P RCPT VAL-U-LOK V2



TE 产品编号2-338556-1
8/8 MOD JACK ASSY SE



TE 产品编号YCFX26F1108SZN0000
PLUG ASSY

文档



产品图纸

ASSEMBLY, R/A UPM RECPT, 5 POS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_120943-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_120943-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_120943-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC01_BOARD_TO_BOARD

英文版本

Solutions for AdvancedTCA, AdvancedTCA 300, MicroTCA, and AdvancedMC Standards Datasheet 3-1773445-8

英文版本

2_PIECE_POWER_CONNECTORS_qrg_4-1773458-1

英文版本

产品规格

工程报告

英文版本

产品环境合规性

MD_120943-3_1213201263

英文版本

MD_120943-3_1213201263

英文版本