



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 6

中心线（间距）: 3.3 mm [.129 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	6
键控	A
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	6
行数	2

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
-------------------	---------

接触件特性



端子布局	矩阵
端子底板材料	镍
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	4 A
壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	公端
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	2 µm[78.73 µin]
底板材料厚度	1.25 µm[49.21 µin]
端子端接区域电镀厚度	2 µm[78.74 µin]
公端宽度	.5 mm[.02 in]

端接特性

端接柱体和尾部长度	3 mm[.118 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装对准类型	定位柱
接合对准类型	键控
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	扭结
连接器安装类型	板安装
接合固定	带有
接合固定类型	锁闩

壳体特性

中心线（间距）	3.3 mm[.129 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	PA 66 GF

尺寸

Row-to-Row Spacing	5.2 mm[.204 in]
PCB 厚度（建议）	.06 mm[1.6 in]



宽度	11.6 mm[.456 in]
高度	14.25 mm[.561 in]
接合柱长度	6.6 mm[.26 in]
长度	12 mm[.472 in]

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）
机构/标准	CSA
UL 等级	获得认可
经 VDE 测试	否

包装特性

封装方法	Tray
封装数量	300

其他

适用于	插头护套
-----	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>




欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核




产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 CAT-G7534-H342 灼热丝 Grace Inertia 接头	 TE 产品编号 1-1971906-4 HEADER ASSY 8POS,KEYING-A,NEW GIC3.3	 TE 产品编号 2-1971906-3 HEADER ASSY 6POS,KEYING-B,NEW GIC3.3	 TE 产品编号 2-1971906-2 HEADER ASSY 4POS,KEYING-B,NEW GIC3.3
 TE 产品编号 2-1971906-4 HEADER ASSY 8POS,KEYING-B,NEW GIC3.3	 TE 产品编号 1-1971906-2 HEADER ASSY 4POS,KEYING-A,NEW GIC3.3	 TE 产品编号 5-1971906-3 HEADER ASSY 6POS,KEYING-A,NEW GIC3.3	

该系列中的其他产品 | GRACE INERTIA

 PCB 插销、锁和固定器(1)	 电源端子(1)	 矩形电源连接器(7)
--	---	---

客户还购买了



 TE 产品编号1-1971905-3 灼热丝 GRACE INERTIA 插头	 TE 产品编号1376382-1 5mm B-T-W Conn. 2P HDR ASSEMBL	 TE 产品编号1376383-1 5mm B-T-W Conn. 3P HDR ASSEMBL	 TE 产品编号1-1971906-5 HEADER ASSY 10POS,KEYING-A, NEW GIC3.3
 TE 产品编号917722-1 2.5 SIGNAL D/LOCK HDR ASSY 2P	 TE 产品编号1217754-1 250 FASTON,FLAG,PCB TAB,TNBR	 TE 产品编号1-1971906-4 HEADER ASSY 8POS,KEYING-A,NEW GIC3.3	 TE 产品编号1-1971906-2 HEADER ASSY 4POS,KEYING-A,NEW GIC3.3

文档

产品图纸

HEADER ASSY 6POS,KEYING-A,NEW GIC3.3

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1971906-3_A_c-1-1971906-3-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1971906-3_A_c-1-1971906-3-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1971906-3_A_c-1-1971906-3-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

1-1773883-5 GRACE INERTIA connector quick reference guide

英文版本

5-1773465-4-GI3.3Flyer

英文版本

7-1773465-7-GI3.3-ChineseFlyer

GI3.3_QRG_CN

产品规格



应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_1-1971906-3_12022013430_dmtec

英文版本

MD_1-1971906-3_12022013430_dmtec

英文版本