




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



接线端子连接器类型: 公端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 25

中心线（间距）: 5.08 mm [.2 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 块类型       | PCB 安装 |
| 接线端子连接器类型 | 公端     |
| 连接器系统     | 线到板    |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板  |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 25 |
| 行数                  | 1  |

电气特征

|           |         |
|-----------|---------|
| 额定电流（最大值） | 15 A    |
| 额定电压      | 300 VAC |

接触件特性

|           |      |
|-----------|------|
| 端子接触部电镀材料 | 锡    |
| 端子安装      | 通孔   |
| 端子基材      | CuMg |



|             |      |
|-------------|------|
| 端子额定电流（最大值） | 15 A |
|-------------|------|

机械附件

|         |     |
|---------|-----|
| 安装角度    | 垂直  |
| 无螺丝接线端子 | 否   |
| 螺钉凸缘    | 不带  |
| 连接器安装类型 | 板安装 |

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 壳体颜色    | 黑色             |
| 外壳材料    | 高温聚酰胺          |
| 中心线（间距） | 5.08 mm[.2 in] |

尺寸

|          |                 |
|----------|-----------------|
| PCB 尾部长度 | 2.6 mm[.102 in] |
|----------|-----------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

包装特性

|      |   |
|------|---|
| 封装方法 | 盒 |
|------|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 回流焊接可达到 260°C                                                                         |



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2-284041-5

TERMINAL BLK VERTICAL PLUG STACK



TE 产品编号 2-284047-5

TERMI-BLOK VERTICAL PLUG STACK



TE 产品编号 2-796634-5


25 POS 5.08MM R/A PLUG,TRM BLK

客户还购买了




TE 产品编号2-178216-2

Dynamic 3400F HDR 组件



TE 产品编号900412-1

PC I/O RETENTION LEG ASSY 80P



TE 产品编号2-2013519-0

DYNAMIC D3900 H-HDR ASSY 10P Y TYPE-A



TE 产品编号3-2134249-3

D3900S 7.5MM PITCH REC ASSY 3P BLACK Z



TE 产品编号3-5175475-5

CHAMP 050 B/B REC V W/LEG 40P



TE 产品编号2-87025-5

02 MODI CRMP S-I HSG SR .156CL



TE 产品编号2352424-1

REC Contact 3 Series Reel, MMC-PB

文档

产品图纸

25POS HDR 90 DEG,HT,5.08MM PITCH,TL2.6MM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-2342083-5\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-2342083-5\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-2342083-5\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[BUCHANAN PCB TERMINAL BLOCKS](#)

英文版本