




连接器 > 接线端子和端子排 > 阻隔带



屏蔽带种类: 双层阻隔

底部端接类型: 快速连接

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 4

中心线（间距）: 9.53 mm [.375 in]

产品特性

产品类型特性

产品类型	栅栏端子
块型	扁平
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

级数	1
Number of Positions	4
行数	1

电气特征

额定电流（最大值）	5 A, 20 A
Voltage Rating	300 V, 600 V

主体特性

颜色	黑色
屏蔽带种类	双层阻隔

接触件特性

端子电镀材料	锡
刀片尺寸	6.35 x .81 mm[.25 x .032 in]
端子材料	铜合金



端子电镀涂层	亮光
端子额定电流（最大值）	5 A, 20 A

端接特性

底部端接类型	快速连接
--------	------

机械附件

螺钉材料	钢
安装角度	垂直
螺钉头类型	一字/十字组合螺钉
顶部端接类型	扁平组合头
安装插针	带有
螺钉电镀材料	铬酸锌
安装选项	端安装耳
安装耳	带有
螺钉尺寸	6-32
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	热塑塑料
中心线（间距）	9.53 mm[.375 in]

尺寸

长度	55.6 mm[2.189 in]
Wire Size	.3 – 3 mm²

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	150
封装方法	包装

其他

注释	其他选件可应要求提供，具体情况请咨询我们的产品信息中心。
----	------------------------------



产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 1776344-2
[JC6-P208-04-504](#)



TE 产品编号 1776344-3
[JC6-P208-04-505](#)



TE 产品编号 9-796985-6
[JC6-P208-04 JC6 ASSEMBLY](#)

该系列中的其他产品 | [Buchanan JC6 Series](#)



客户还购买了



文档

产品图纸

JC6-P207-04=JC6 ASSEMBLY

英文版本

数据表/目录页

1-1773458-2_BARRIER_STRIPS_QUICK_REFERENCE_GUIDE

英文版本