



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 3

中心线（间距）: 5.08 mm [.2 in]

产品特性

产品类型特性

接头类型	不带罩
矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

忽略的柱体数	2
Number of Positions	3
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	3
信号位置数量	0
行数	1

电气特征



Operating Voltage	250 VDC
-------------------	---------

接触件特性

端子布局	直插式
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	8 A
壳体內的端子定位力	不带
端子类型	公端
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	2.03 μm[80 μin]
端子端接区域电镀厚度	.8 μm, 1 μm[31.49 μin][39.37 μin]

端接特性

端接柱体和尾部长度	3.7 mm[.146 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

应力消除	不带
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装
接合固定	带有
接合固定类型	锁闩

壳体特性

中心线（间距）	5.08 mm[.2 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	尼龙 66, 尼龙 66

尺寸

PCB 厚度（建议）	.06 mm[1.6 in]
宽度	8.2 mm[.323 in]
高度	10.9 mm[.429 in]
长度	12.76 mm[.502 in]



使用环境

工作温度范围	-25 – 105 °C[-13 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	1000

其他

适用于	母端组件
-----	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 1744037-7 07P EC PWR.200 CL HDR ASSY VRT	 TE 产品编号 1744037-4 04P EC PWR.200 CL HDR ASSY VRT	 TE 产品编号 1744037-3 03P EC PWR.200 CL HDR ASSY VRT	 TE 产品编号 1744037-2 02P EC PWR.200 CL HDR ASSY VRT
 TE 产品编号 1744037-5 05P EC PWR.200 CL HDR ASSY VRT	 TE 产品编号 1744037-6 06P EC PWR.200 CL HDR ASSY VRT	 TE 产品编号 1744416-3 3 POS EP II HSG, GLOW WIRE	 TE 产品编号 1-2316953-4 04P EP.200 CL HDR ASSY VRT,NO PIN 1,3
 TE 产品编号 1744493-3 03P EP-II HOUSING, ORANGE	 TE 产品编号 2316953-4 04P EP.200 CL HDR ASSY VRT,NO PIN 2,3		

该系列中的其他产品 | Economy Power

 PCB 插销、锁和固定器(2)	 插入和拔出工具(1)	 电源端子(5)	 矩形电源连接器(260)
 矩形连接器壳体(1)	 线到板连接器组件和护套(41)	 线对板接头和插座(162)	 线对板连接器端子(6)



客户还购买了

TE 产品编号1981973-1
GIC2.5W CAP HOUSING 12POS (2-ROW) NAT

TE 产品编号1-1971030-2
2POS Plug Housing for GIC 2.0 EV

TE 产品编号1-1565033-2
EP CONN HDR ASSY 2/4P SPECIAL

TE 产品编号1601075-1
WIRE2BLADE,STD, SMZ

TE 产品编号1-172210-2
2P PL MK-2 187(4.8 MM) HOUSING REC

TE 产品编号1-1565035-4
EP CONN HDR ASSY 4/6P SPECIAL

TE 产品编号2-1744524-4
EP 04P HEADER ASY,GW, NO 2,3 PIN

TE 产品编号5-2178600-2
2POS STANDARD TIMER HOUSING_BLACK

文档

产品图纸

03P EP.200 CL HDR ASSY VRT,NO PIN 2

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2316953-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2316953-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2316953-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本