



线束 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



焊接套管屏蔽焊锡环产品类型: 屏蔽焊锡环

工作温度（最大值）: 200 °C

原始内径（最小值）: 4.32 mm [.17 in]

收缩后内径（最大值): 1.27 mm [.05 in]

预装引线: 是/150 mm/分钟

产品特性

产品类型特性

接头类型	屏蔽终结器
温度标识	是
温度标识类型	可熔环
焊接套管屏蔽焊锡环产品类型	屏蔽焊锡环

结构特性

预装引线类型	AS22759/41
预装引线	是/150 mm/分钟

端接特性

端接方法	焊接
------	----

尺寸

原始内径（最小值）	4.32 mm[.17 in]
收缩后内径（最大值)	1.27 mm[.05 in]

使用环境

工作温度（最大值）	200 °C
电阻属性	浸入保护

行业标准

MIL/NAS 规范（MIL-S-83519，NAS-1747）	否
----------------------------------	---



符合政府资质

否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
[HL2010E-KIT-120V](#)

客户还购买了



TE 产品编号318606-000
TTVF075YW-100

TE 产品编号2174211-2
Bayonet 19P Plug PS S-Cup Cont KIT/A

TE 产品编号202651-4
SKT MODULE, 23 POSN, G-SERIES

TE 产品编号1445692-4
ASY,PIN,QUADRAX

TE 产品编号277148-4
TERMINAL,COPALUM R 6 3/8

TE 产品编号322366
DG 22-16COM22-18MIL HR R 10

TE 产品编号321898
DIAMOND GRIP 22-16 HT R 10

TE 产品编号161381-000
55PC1131-22-2/4/6-9CS2502

TE 产品编号119537-000
55PC2231-22-2/4/6-9CS2502

TE 产品编号ZPF000000000036945
983-6SE 14-04 SN-L

文档

产品图纸
S200-3-55-22-9CS2904

英文版本

数据表/目录页
Harness Repair Products Quick Reference Guide

英文版本

产品规格
产品规格
英文版本