



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 信号继电器



端子电压额定值: 250 VAC
封装方法: Box & Carton, Reel

产品特性

电气特征

端子电压额定值	250 VAC
---------	---------

包装特性

封装方法	Box & Carton, Reel
------	--------------------

其他

其他特性	鸥翼
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或



Cl > 900 ppm °

焊接工艺能力

回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-1462050-2
HF343=75OHM140MW 5V BIST 2COIL

TE 产品编号 3-1462050-9
HF3 43IS=75 OHM 200mW 5V bi 2coil shield

客户还购买了

TE 产品编号11032254-00
EMITTER 660/940NM 1 2

TE 产品编号T2111092201-007
HMN-009-F

TE 产品编号1558662-4
T9GV2L14-15

TE 产品编号177915-9
POWER DBL LOCK REC CONT

TE 产品编号2-1969541-8
RETAINER, TPA, DUAL ROW, EP2.5

TE 产品编号2-2201196-4
0.4 STACKING CONN H0.98 PLUG ASSEMBLY

TE 产品编号1-2336396-1
ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER BASE, W/VENT

TE 产品编号2-2170708-1
CAGE ASSY, 1X6, QSFP28, SPRING, HS, LP



TE 产品编号2170808-1

QSFP28, 1X2, CAGE ASSY, SPRING, HS, LP

TE 产品编号1-1969609-2

12P VAL-U-LOK TPA 26-22 AWG

文档

产品图纸

HF3 43I=75 OHM 200MW 5V bi 2coil

英文版本

HF3 43I=75 OHM 200MW 5V bi 2coil

英文版本

数据表/目录页

Axicom Signal and High Frequency Relays (RF Switches) APPLICATION NOTE #2

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本