



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 信号继电器



端子电压额定值: 250 VAC
封装方法: Box & Carton, Reel

产品特性

电气特征

端子电压额定值	250 VAC
---------	---------

包装特性

封装方法	Box & Carton, Reel
------	--------------------

其他

其他特性	鸥翼
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或



Cl > 900 ppm °

焊接工艺能力

回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-1462050-4
HF346=75OHM140MW12V BIST 2COIL

客户还购买了

TE 产品编号A21105-000
CP-508127-5-X

TE 产品编号2-1445089-2
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF

TE 产品编号1804790-4
SEATING TL ASSY, STD, 4 PAIR

TE 产品编号1883150-2
A600 SZ 2 RCPT F36/blnk/59

TE 产品编号3-1971846-3
3P, RAST 5 Tab Header, THV

TE 产品编号3-765210-1
WAVE CRIMP CONNECTOR W/ DRILL HOLE

TE 产品编号4-641120-8
18P MTA156 HDR ASSY FL/ST LF

文档

- 产品图纸
- HF3 46E=75 OHM 300MW 12V bi 2c
- 英文版本



HF3 46E=75 OHM 300MW 12V bi 2c

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1462050-6_B2.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1462050-6_B2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1462050-6_B2.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Axicom Signal and High Frequency Relays (RF Switches) APPLICATION NOTE #2

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本