



线束 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



焊接套管屏蔽焊锡环产品类型: **屏蔽焊锡环**

原始内径（最小值）: 3.68 mm [.145 in]

收缩后内径（最大值): .76 mm [.03 in]

预装引线: **否**

电阻属性: **浸入保护**

产品特性

产品类型特性

温度标识	是
温度标识类型	热变色
焊接套管屏蔽焊锡环产品类型	屏蔽焊锡环

结构特性

预装引线	否
------	---

尺寸

总长	16.5 mm[.65 in]
屏蔽外径（最小值）	1.4 mm[.055 in]
绝缘套管外径	2.65 mm[.104 in]
原始内径（最小值）	3.68 mm[.145 in]
收缩后内径（最大值）	.76 mm[.03 in]

使用环境

电阻属性	浸入保护
------	------

行业标准

MIL/NAS 规范（MIL-S-83519，NAS-1747）	M83519/1
符合政府资质	否

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (37% in Solder) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CJ2087-000

[HL2010E-KIT-120V](#)

客户还购买了



TE 产品编号YDTS24W23-35SAV001
RECP ASSY

TE 产品编号2-1625984-0
HSA50 1K8 5%

TE 产品编号2-1630027-3
功率电阻器：铝壳体，HSC

TE 产品编号1658674-1
HDP-22,PLUG,SIZE 5,78 POSN

TE 产品编号1-794610-1
MICRO MNL RPT CNT,LS PC 15AU L

TE 产品编号1445022-4
MICRO MNL RFCEPT HSG SINGLE R

TE 产品编号104480-8
SHORT POINT RCP CONT LP

TE 产品编号1532215-1
M83513/01-GN, MCKS-N1-B-51PS

TE 产品编号2-1625867-1
RP 1J 0.166W 10R 0.1% 25PPM 1K RL

文档

产品图纸

S02-12-R-S

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec8_B-155_CWT_SO63_S01to03_SO96

英文版本

Raychem Electrical Interconnect Products

英文版本

产品规格

Installation Procedure for Standard SolderSleeve Shield Terminators

英文版本